ST0531

Detector de circulación de fluidos

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: SI5010 + E40096
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



CE

Características del producto		
Número de entradas y salidas		Número de salidas digitales: 1
Conexión de proceso		G 1/2 rosca exterior
Campo de aplicación		
Fluidos		Fluidos líquidos
Temperatura del fluido	[°C]	10...50
Resistencia a la presión	[bar]	30
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	20...36 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 45
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Retardo a la disponibilidad	[s]	< 20
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de salidas digitales: 1
Salidas		
Número total de salidas		1
Señal de salida		señal de conmutación
Alimentación		PNP

ST0531

Detector de circulación de fluidos

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Número de salidas digitales			1
Función de salida			normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]		2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]		400
Protección contra cortocircuitos			sí
Tipo de protección contra cortocircuitos			pulsada
Resistente a sobrecargas			sí
Rango de configuración / medición			
Rango de configuración	[cm/s]		100...500
Precisión / variaciones			
Gradiente de temperatura	[K/min]		1
Tiempos de respuesta			
Tiempo de respuesta	[s]		1...2
Software / programación			
Ajuste del punto de conmutación			potenciómetro
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]		10...50
Grado de protección			IP 67
Datos mecánicos			
Materiales			PBT-GF20
Materiales en contacto con el fluido			inox (1.4305 / 303)
Conexión de proceso			G 1/2 rosca exterior
Indicaciones / elementos de mando			
Indicación		función	11 x LED
Notas			
Cantidad por pack			1 unid.
Conexión eléctrica			

Conector: 1 x M12; codificación: A



ST0531

Detector de circulación de fluidos

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Conexión