IES220

电感式接近开关

IEB3006-ANKG/V4A/AS



产品特征		
电气设计		NPN
输出功能		常开
感应距离	[mm]	6
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M8 x 1 / L = 30
应用		
特殊的性能		镀金触点；增长的感应距离
应用		适用于工业 、移动 、冷却和润滑应用；工业应用/工厂自动化
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 20
防护等级		III
反相保护		有
输出		
电气设计		NPN
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	800
短路保护		有
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	6
实际感应距离 Sr	[mm]	6 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...4.86
增长的感应距离		有
精度/偏差		
校正系数		钢：1 / 特种钢：0.7 / 黄铜：0.5 / 铝：0.5 / 铜：0.4
迟滞	[Sr的百分比]	1...15

IES220

电感式接近开关

IEB3006-ANKG/V4A/AS

开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作条件			
环境温度	[°C]	-40...85	
外壳防护等级		IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (用ifm插座妥善拧紧)	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
		EN 55011	等级B
抗振强度		EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / 50个扫描周期/频率; 每3个轴每分钟一个八度
抗冲击		EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms半正弦; 3个坐标轴中每个方向3个冲击
持续抗冲击性		EN 60068-2-27	40 g 6 ms; 3个坐标轴中每个方向4000个冲击
快速温度变化		EN 60068-2-14 Na	TA = - 4 0 °C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50个周期
喷盐试验		EN 60068-2-52 Kb	严格等级5 (4个检测周期)
MTTF	[年]	1418	
包括嵌入式软件		有	
UL认证		Ta	-25...80 °C
		Enclosure type	Type 1
		电源	Limited Voltage/Current
		UL认证编号	A017
		文件数量UL	E174191
机械技术数据			
重量	[g]	16	
外壳		螺纹结构	
安装		非齐平安装	
尺寸	[mm]	M8 x 1 / L = 30	
螺纹代号		M8 x 1	
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: LCP 白色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 不锈钢(1.4404 / 316L)	
拧紧扭矩	[Nm]	A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm	
显示器/操作件			
显示		开关状态	4 x 90° LED, 黄色
附件			
供货范围		固定螺母: 2	
注释			
包装单位		1 件	

IES220

电感式接近开关

IEB3006-ANKG/V4A/AS

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M8; 译码: A; 触头: 镀金的

接口



图表

安装