


LR7020

连续性监控的液位传感器(导波雷达)

LR0000--BR34AQPKG/US



适用于高过程温度：过程连接处的温度起决定性作用。实际介质温度可能更高。



- 1 密封圈
- A 感应范围
- I1 / I2 非感应区域



产品特征	
输入和输出总数	数字输出数量：2
探杆长度L [mm]	100...2000
系统接口	螺纹连接 G 3/4 外螺纹
应用	
特殊的性能	镀金触点
应用	用于工业应用
介质	液体
介质的介电常数	≥ 1,8; (如果介质介电常数为1.8...5(例如油)，那么需要一个同轴管用于运行)
推荐介质	水；水为基本的介质；油；油基介质
过程温度 [°C]	-25...80; (90 < 1 h ; 参见备注下的说明)
抗压强度 [bar]	16
耐真空 [mbar]	-1000
电气数据	
工作电压 [V]	18...30 DC
电流损耗 [mA]	< 25
防护等级	III

LR7020



连续性监控的液位传感器(导波雷达)

LR0000--BR34AQPKG/US

反相保护		有
开机延迟时间	[s]	< 3
测量原理		导波雷达
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量: 2
输出		
输出数量		2
输出信号		开关信号; IO-Link
电气设计		PNP/NPN
数字输出数量		2
输出功能		常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
测量/设定范围		
探杆长度L	[mm]	100...2000
感应范围A	[mm]	L-40; (设置为油及油为基础的介质: L-60)
无效范围 I1 / I2	[mm]	30 / 10; (设置为油及油为基础的介质: 30 / 30)
测量频率	[Hz]	4
设定范围		
开关点, SP	[mm]	15...L-30
请注意设定点SP		设置为油及油为基础的介质: 35...L-30
复原点, rP	[mm]	10... L-35
注意复原点, rP		设置为油及油为基础的介质: 30...L-35
设定步距	[mm]	5
迟滞	[mm]	> 5
精度/偏差		
重复精度	[mm]	± 5
测量误差	[mm]	± 7
偏移误差	[mm]	5
分辨率	[mm]	1
温度变化率 /10 K		± 0.2 %
接口		
通信接口		IO-Link
传递类型		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision		1.1
SDCI标准		IEC 61131-9
外形		Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO模式		有
必需的mater port type		A
模拟过程数据		3

LR7020



连续性监控的液位传感器(导波雷达)

LR0000--BR34AQPKG/US

二位输出过程数据	2
处理周期最小值 [ms]	3.2
支持的DeviceID	运行方式
	default
	DeviceID
	907

工作条件	
环境温度 [°C]	-25...60
存储温度 [°C]	-40...85
外壳防护等级	IP 68; IP 69K; (7天/水深1 m/ 0.1 bar: IP 68)

认证/测试		
EMC电磁兼容	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	: 封闭式金属储罐
	DIN EN 61000-6-4	: 塑料或开放式金属储罐
	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms) / 25 g 具0.5米参照杆 (6 ms)
抗冲击	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz) / 1 g 带基准杆0.5米 (5...200 Hz)
抗震		
MTTF [年]	286	
UL认证	UL认证编号	H010
	文件数量UL	E174191

机械技术数据	
重量 [g]	484.4
原材料	不锈钢(1.4301/304); 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM; PEI
材料(接液部件)	不锈钢(1.4305/303); 探头连接: 不锈钢(1.4435 / 316L); PTFE; FKM; 密封圈: 丁晴橡胶 增强纤维
系统接口	螺纹连接 G 3/4 外螺纹

注释	
说明	适用于高过程温度: 过程连接处的温度起决定性作用。实际介质温度可能更高。
包装单位	1 件

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的




LR7020



连续性监控的液位传感器(导波雷达)

LR0000--BR34AQPKG/US

接口



OUT1: 开关输出或IO-Link
OUT2: 开关输出
颜色符合DIN EN 60947-5-6标准
芯线颜色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色
WH = 白色

图表

在有源范围极限的测量偏差D

