




Tlakový senzor s displejem

PN-001BREN14-MFRKG/US/ IV



- 1 alfanumerický displej 4-místný červená/zelená
- 2 LED diody Zobrazovací jednotka / Spínací stav
- 3 Programovací tlačítko
- 4 horní část pouzdra lze otáčet 345°



Vlastnosti výrobku					
Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1				
Měřicí rozsah	-0,05...1 bar	-50...1000 mbar	-0,72...14,5 psi	-20,1...401,5 inH2O	-5...100 kPa
Procesní připojení	závitové připojení 1/4" NPT Vnitřní závit				
Oblast nasazení					
Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty				
Měřicí element	keramicko-kapacitní tlaková měřicí buňka				
Aplikace	pro průmyslové nasazení				
Média	kapalná a plynná média				
Teplota média [°C]	-25...80				
Min. destrukční tlak	30000 mbar	450 psi	3000 kPa		
Odolnost proti tlaku	10000 mbar	145 psi	1000 kPa		
Vakuová odolnost [mbar]	-1000				
Druh tlaku	relativní tlak				
MAWP (pro aplikace podle CRN)	10 bar	10000 mbar	145 psi	1000 kPa	
Elektrická data					
Provozní napětí [V]	18...30 DC; (podle SELV/PELV)				
Proudový odběr [mA]	< 35				
Min. izolační odpor [MΩ]	100; (500 V DC)				



Tlakový senzor s displejem

PN-001BREN14-MFRKG/US/ IV

Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Přípravná zpožďovací doba [s]	0,3
Funkce "hlídací pes" integrována	ano

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1
------------------------	---

Výstupy

Celkový počet výstupů	2
Výstupní signál	spínací signál; analogový signál; IO-Link; (konfigurovatelný)
Elektrické provedení	PNP/NPN
Po digitálních výstupů	2
Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	250
Spínací frekvence DC [Hz]	< 500
Počet analogových výstupů	1
Analogový proudový výstup [mA]	4...20; (škálovatelný 1:5)
Maximální zátěž [Ω]	500
Analogový napěťový výstup [V]	0...10; (škálovatelný 1:5)
Min. zatěžovací odpor [Ω]	2000
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí / nastavovací rozsah

Měřicí rozsah	-0,05...1 bar	-50...1000 mbar	-0,72...14,5 psi	-20,1...401,5 inH2O	-5...100 kPa
Analogový startovací bod	-50...800 mbar	-0,72...11,6 psi	-20...321 inH2O	-5...80 kPa	
Analogový koncový bod	150...1000 mbar	2,18...14,5 psi	60,5...401,5 inH2O	15...100 kPa	

Factory setting / CMPT = 2

Spínací bod SP	-44...1000 mbar	-0,64...14,5 psi	-17,5...401,5 inH2O	-4,4...100 kPa
Zpětný spínací bod rP	-48...996 mbar	-0,7...14,44 psi	-19...400 inH2O	-4,4...99,6 kPa
Min. vzdálenost mezi SP a rP	6 mbar	0,06 psi	2 inH2O	0,6 kPa
V krocích po	2 mbar	0,02 psi	0,5 inH2O	0,2 kPa

Status_B High Resolution / CMPT = 3

Spínací bod SP	-44...1000 mbar	-0,63...14,5 psi	-17,5...401,5 inH2O	-4,4...100 kPa
Zpětný spínací bod rP	-48...996 mbar	-0,69...14,44 psi	-19,2...399,8 inH2O	-4,8...99,6 kPa
Min. vzdálenost mezi SP a rP	5 mbar	0,06 psi	1,7 inH2O	0,5 kPa
V krocích po	1 mbar	0,01 psi	0,1 inH2O	0,1 kPa

Přesnost / odchylky

Přesnost spínacího bodu [% rozpětí]	< ± 0,4; (Turn down 1:1)
Opakovací přesnost [% rozpětí]	< ± 0,1; (při teplotních výchylnkách < 10 K; Turn down 1:1)



Tlakový senzor s displejem

PN-001BREN14-MFRKG/US/ IV

Odchylka od charakteristiky [% rozpětí]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = BFSL; LS = Nastavení mezního bodu)						
Odchylka hystereze [% rozpětí]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)						
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí]	< ± 0,05; (Turn down 1:1; za 6 měsíců)						
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K]	< ± 0,2; (-0...80 °C)						
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K]	< ± 0,2; (-0...80 °C)						
Upozornění	přesnost spínacího bodu, chyba linearity pod DNV GL: <± 1%: <± 1%						
Reakční doby							
Doba odezvy [ms]	< 1,5						
Nastavitelná doba zpoždění dS, dr [s]	0...50						
Hodnota tlumicího procesu dAP [s]	0...4						
Tlumení analogového výstupu dAA [s]	0...4						
Max. doba odezvy analogového výstupu [ms]	3						
Software / programování							
Parametrizační možnost	hystereze / okénko; spínač / rozpínač; zpoždění při zapnutí/ vypnutí; Utlumení; Zobrazovací jednotka; proud / napěťový výstup						
Rozhraní							
Komunikační rozhraní	IO-Link						
Typ přenosu	COM2 (38,4 kBaud)						
IO-Link verze	1.1						
Norma SDCI	IEC 61131-9						
Mód SIO	ano						
Potřebná třída Masterport	A; (když pin 2 není připojen: B)						
Podporovaná ID zařízení	<table><tr><td>Druh provozu</td><td>ID zařízení</td></tr><tr><td>Factory setting / CMPT = 2</td><td>475</td></tr><tr><td>Status_B High Resolution / CMPT = 3</td><td>991</td></tr></table>	Druh provozu	ID zařízení	Factory setting / CMPT = 2	475	Status_B High Resolution / CMPT = 3	991
Druh provozu	ID zařízení						
Factory setting / CMPT = 2	475						
Status_B High Resolution / CMPT = 3	991						
Upozornění	Podrobné informace viz. IODD PDF soubor v záložce "Ke stažení"						
Factory setting / CMPT = 2							
Profil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis						
Min. doba procesního cyklu [ms]	2,3						
IO-Link rozlišování tlaku [mbar]	1						
Procesní data IO-Link (cyklická)	<table><tr><td>Funkce</td><td>délka bitu</td></tr><tr><td>tlak</td><td>14</td></tr><tr><td>binární spínací informace</td><td>2</td></tr></table>	Funkce	délka bitu	tlak	14	binární spínací informace	2
Funkce	délka bitu						
tlak	14						
binární spínací informace	2						
Funkce IO-Link (acyklické)	tag specifický pro aplikaci						
Status_B High Resolution / CMPT = 3							
Profil	Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)						
Min. doba procesního cyklu [ms]	3						
IO-Link rozlišování tlaku [mbar]	0,5						



Tlakový senzor s displejem

PN-001BREN14-MFRKG/US/ IV

Procesní data IO-Link (cyklická)	Funkce	délka bitu
	tlak	16
	stav zařízení	4
	binární spínací informace	2
Funkce IO-Link (acyklické)	tag specifický pro aplikaci	

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Skladovací teplota	[°C]	-40...100
Krytí		IP 65; IP 67

Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Odolnost vůči rázům	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[let]	138
Certifikát UL	Číslo schválení UL	J012
Směrnice pro tlaková zařízení	Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání	

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	222
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC	
Materiál, který je v kontaktu s médiem	nerezová ocel (1.4404 / 316L); Al2O3 (96%; Keramika); FKM	
Min. tlakových cyklů	100 millionů	
Utahovací moment	[Nm]	> 50; (V závislosti na mazání, těsnění a tlaku)
Procesní připojení	závitové připojení 1/4" NPT Vnitřní závit	
Integrovaný omezovací prvek	ne (lze dovybavit)	

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Zobrazovací jednotka	4 x LED, zelená (mbar, kPa, psi, inH2O)
	Spínací stav	2 x LED, žlutá
	Měřené hodnoty	alfanumerický displej, červená/zelená 4- místný

Upozornění		
Obsah balení	1 ks	

Elektrické připojení		
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno		





Tlakový senzor s displejem

PN-001BREN14-MFRKG/US/ IV

Připojení



OUT1	Spínací výstup IO-Link
OUT2	Spínací výstup Analogový výstup
	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
WH =	bílá