

Technical drawing of the LED strip light showing front and side views with dimensions.

Front View (Left):

- Overall length: 145
- Overall width: 21
- Mounting hole spacing: 18
- Mounting hole diameter: $\varnothing 4,5$
- Mounting hole offset from edge: 8,5
- Mounting hole offset from center: 5
- LED chip spacing: 4,5
- LED chip width: 2,6
- Bottom mounting hole offset from edge: 11,5
- Bottom mounting hole diameter: $\varnothing 4,5$
- Bottom mounting hole offset from center: 12,9

Side View (Right):

- Overall width: 26
- Mounting hole offset from edge: 4,5
- LED chip spacing: 12,5
- LED chip width: 4,5
- LED chip offset from center: 12,9
- LED chip diameter: $\varnothing 4,5$
- LED chip label: LED
- Bottom mounting hole offset from edge: 4,5
- Bottom mounting hole diameter: $\varnothing 4,5$
- Bottom mounting hole offset from center: 12,9



Zentralverteiler

ZDO8F039MSS0010H10

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	1172
Abmessungen	[mm]	21 x 26 x 145
Werkstoffe		PBT-GF20; Messing vernickelt
Werkstoff Griffkörper		PBT-GF 20 / Messing, vernickelt
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		8
Ausführung Steckverbinder		M8
Schleppketteneignung		ja
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s ²
	Biegezyklen	> 5 Mio.
	Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	8 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 9,1 mm; 8 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm ² (96 x Ø 0,1 mm)		
Elektrischer Anschluss - Steckplatz		
Steckverbindung: 8 x M8; Codierung: A; Griffkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet		
		



Zentralverteiler

ZDO8F039MSS0010H10

Anschluss



	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
VT =	violett
WH =	weiß
YE =	gelb