



Einweglichtschranke Empfänger

OLE-FNKG/LS-400

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: O5E502 + E21122

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

No scale drawing available

Produktmerkmale

Gehäuse	Quaderförmig
---------	--------------

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
------------------	---------------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...36 DC
------------------	-----	------------

Stromaufnahme	[mA]	< 30
---------------	------	------

Schutzklasse	II
--------------	----

Verpolungsschutz	ja
------------------	----

Überspannungsschutz	ja
---------------------	----

Ausgänge

Elektrische Ausführung	NPN
------------------------	-----

Ausgangsfunktion	Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar)
------------------	---

Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC	[V]	2,5
--	-----	-----

Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	100; (200 (...50 °C))
---	------	-----------------------

Schaltfrequenz DC	[Hz]	500
-------------------	------	-----

Kurzschlusschutz	ja
------------------	----

Ausführung Kurzschlusschutz	getaktet
--------------------------------	----------

Erfassungsbereich

Sender / Empfänger	Empfänger
--------------------	-----------



Einweglichtschranke Empfänger

OLE-FNKG/LS-400

Reichweite	[m]	< 25
------------	-----	------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------

Schutzart	IP 67
-----------	-------

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

Mechanische Daten

Gehäuse	Quaderförmig
---------	--------------

Abmessungen	[mm]	75 x 27 x 62
-------------	------	--------------

Werkstoffe	PBT
------------	-----

Optikwerkstoff	PMMA
----------------	------

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
	Funktion	1 x LED, rot

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x 7/8" / M12; Codierung: A



Anschluss

