ST3606

Strömungswächter

SCR12ABBFPKG/6M/PH

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Produktmerkmale		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der digitalen Ausgänge: 1
Prozessanschluss		G 1/2 Außengewinde
Einsatzbereich		
Medien		Flüssige Medien
Mediumtemperatur	[°C]	-25...80
Druckfestigkeit	[bar]	30
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	20...36 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 45
Verpolungsschutz		ja
Bereitschaftsverzögerungszeit	[s]	< 20
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der digitalen Ausgänge: 1
Ausgänge		
Gesamtzahl Ausgänge		1
Ausgangssignal		Schaltsignal
Elektrische Ausführung		PNP
Anzahl der digitalen Ausgänge		1
Ausgangsfunktion		Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC	[V]	2,5

ST3606

Strömungswächter

SCR12ABBFPKG/6M/PH

Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	400	
Kurzschlussschutz		ja	
Ausführung Kurzschlussschutz		getaktet	
Überlastfest		ja	
Mess-/Einstellbereich			
Einstellbereich	[cm/s]	3...300	
Größte Empfindlichkeit	[cm/s]	3...60	
Genauigkeit / Abweichungen			
Temperaturgradient	[K/min]	15	
Reaktionszeiten			
Ansprechzeit	[s]	1...10	
Software / Programmierung			
Schaltpunktabgleich		Potentiometer	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80	
Schutzart		IP 67	
Mechanische Daten			
Abmessungen	[mm]	60 x 41 x 83	
Werkstoffe		PBT-GF20	
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		1.4571 (Edelstahl / 316Ti)	
Prozessanschluss		G 1/2 Außengewinde	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Funktion	11 x LED
Zubehör			
Lieferumfang		Dichtungen: 2 x AMF 30	
		Schraubendreher	
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	

ST3606

Strömungswächter

SCR12ABBFPKG/6M/PH

Elektrischer Anschluss

Kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Anschluss





	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau
BK =	schwarz