


RM9010



Absolut multiturn enkoder med massiv aksel

RMS0024-C24/UT



1 M4 dybde 8 mm



Produktegenskaber

Opløsning	4096 pulser; 4096 omdrejninger; 24 Bit
Kommunikationsinterface	CAN
Aksel design	massiv aksel
Akseldiameter [mm]	10

Applikation

Funktions princip	absolut
Omdrejning type	Multiturn

Elektriske Data

Driftspænding [V]	9...30 DC
Strømforbrug [mA]	< 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC))
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja

Udgange

Kortslutningsbeskyttelse	ja
Kode	binær

Måle/indstillingsområde

Opløsning	4096 pulser; 4096 omdrejninger; 24 Bit
-----------	--

Nøjagtighed / afvigelser

Nøjagtighed [°]	0,08
-----------------	------

Software / Programmering

Parameter indstillingsmuligheder	CAN parameter; skaling; preset; Baud rate; Omdrejningsretning; Node ID
----------------------------------	--

Interface

Kommunikationsinterface	CAN
-------------------------	-----

CAN

Protokol	CANopen
----------	---------

RM9010



Absolut multiturn enkoder med massiv aksel

RMS0024-C24/UT

Fabriksindstillinger	Baud rate: 125 kBit/s
	node ID: 32
Version	DSP - 406

Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-40...85
Kapslingsklasse	IP 68; IP 69K


Godkendelser / Tests	
Chokbestandig	200 g (11 ms)
Vibrationsbestandig	30 g (10...1000 Hz)
MTTF [År]	240

Mekaniske data	
Vægt [g]	469
Dimensioner [mm]	Ø 42 / L = 107,9
Materiale	Flange: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L)
Max. omdrejning, mekanisk [U/min]	6000
Max. startmoment [Nm]	5
Reference temperatur moment [°C]	20
Aksel design	massiv aksel
Akseldiameter [mm]	10
Aksel materiale	Rustfrit stål
Max. akselbelastning aksial (ved aksel ende) [N]	180
Max. akselbelastning radial (ved aksel ende) [N]	180
Fastgørelsesflange	synkroflange

Display / Betjeningsenhed		
Display	Preoperational Mode	LED, grøn
	Operational Mode	LED, grøn blinkende
	Fejlmelding	LED, rød blinkende

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12, aksial; kodning: A; Støbt hus: rustfri stål (1.4401 / 316)



1	CAN_GND
2	VBBc
3	GND (PE)
4	CAN_High
5	CAN_Low