

Absolut singleturn enkoder med massiv aksel

RN-2048-G24/L1B

Artiklen er udgået - arkiv informationer



1 M4 dybde 5 mm



Produktegenskaber

Opløsning	2048 opløsning
Kommunikationsinterface	Parallel
Aksel design	massiv aksel
Akseldiameter [mm]	10

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Strømforbrug [mA]	< 250
Max. omdrejninger elektrisk [U/min]	1500

Udgange

Elektrisk design	HTL
Max strømbelastning pr. udgang [mA]	20
Type af kortslutningsbeskyttelse	< 60 s
Kode	Gray code; (stigende kodeværdi ved højredrejning (ses på akslen))

Måle/indstillingsområde

Opløsning	2048 opløsning
-----------	----------------

Interface

Kommunikationsinterface	Parallel
-------------------------	----------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20...70
---------------------------	----------



Absolut singleturn enkoder med massiv aksel

RN-2048-G24/L1B

Lagringstemperatur	[°C]	-30...100
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	98
Kapslingsklasse		IP 65

Godkendelser / Tests

Chokbestandig		100 g (6 ms)
Vibrationsbestandig		10 g (55...2000 Hz)

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	Ø 58 / L = 52
Materiale		aluminium
Max. omdrejning, mekanisk	[U/min]	10000
Max. startmoment	[Nm]	1
Reference temperatur moment	[°C]	20
Aksel design		massiv aksel
Akseldiameter	[mm]	10
Aksel materiale		stål (1.4104)
Max. akselbelastning aksial (ved aksel ende)	[N]	10
Max. akselbelastning radial (ved aksel ende)	[N]	20


Elektrisk tilslutning

Kabel: 1 m, PUR; Max. Ledningslængde: 100 m; aksial

brun	10...30V
gul/brun	10...30V Sensor
hvid	0V
hvid/gul	0V Sensor
brun/grøn	Bit 12 (MSB)
hvid/grøn	Bit 11
rød/blå	Bit 10
grå/pink	Bit 9
violet	Bit 8
sort	Bit 7
rød	Bit 6
blå	Bit 5
rosa	Bit 4
grå	Bit 3
grå/brun	Bit 2
hvid/pink	Bit 1
Skærm	Kapsling

diagrammer og grafer

Impulsdiagram



frigivelse (tilladelse til opstart) A inverteret

frigivelse (tilladelse til opstart) B inverteret

spor 7...12

spor 1...6