AC2316

Detector doble AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12



1 sensor 1
2 sensor 2

Características del producto		
Alimentación		AS-i
Alcance	[mm]	4
Dimensiones	[mm]	55 x 60 x 35
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" según cULus)
Consumo de corriente	[mA]	< 160
Salidas		
Alimentación		AS-i
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	100
Rango de detección		
Alcance	[mm]	4

AC2316

Detector doble AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70	
Grado de protección		IP 67	
Homologaciones / pruebas			
CEM		EN 50295	
		EN 61000-6-2	
MTTF	[años]	310	
Parámetros AS-i			
Versión AS-i		2.1	
Modo de direccionamiento ampliado		sí	
Configuración de E/S AS-i	[hex]	7	
Código ID AS-i	[hex]	A.E	
Certificado AS-i		75002	
Datos mecánicos			
Peso	[g]	179	
Tipo de montaje		no enrasable	
Dimensiones	[mm]	55 x 60 x 35	
Materiales		PBT	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicación		Estado de conmutación	2 x LED, amarillo
Accesorios			
Componentes incluidos		Arandela de fijación	
		tornillos de cabeza hexagonal interior: 2 x M5 x 35	
		arandelas: 2	
Notas			
Cantidad por pack		1 unid.	
Conexión eléctrica			

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A; bloqueo: inox (1.4305 / 303)

AC2316

Detector doble AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Conexión



Conexión eléctrica

1	AS-i +
3	AS-i -

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12; codificación: A; bloqueo: inox (1.4305 / 303)



Salidas

3	tensión externa -
4	salida de conmutación 1 +