E80382

Tag RFID

ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit



Campo de aplicación		
Temperatura de funcionamiento (activa)	[°C]	-40...85
Temperatura pico (pasiva)	[°C]	50
Datos eléctricos		
Frecuencia de trabajo	[MHz]	13,56
Tamaño de memoria	[bit]	896
Tipo de memoria		EEPROM
Tipo de chip		ICODE SLIX
Número de bloques		28
Tamaño del bloque	[Byte]	4
Unique Identification Number (UID)	[Byte]	8
Estándar RFID		ISO 15693
Ciclos de lectura máx.		ilimitado
Ciclos de escritura máx.		100000
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20...50
Homologaciones / pruebas		
Homologación de equipos radioeléctricos		ISO 15693
Datos mecánicos		
Peso	[g]	514
Tipo de montaje		montaje en materiales no metálicos; (autoadhesivo)
Dimensiones	[mm]	30 x 65 x 0,1
Materiales		PP; adhesivo: HL2
Notas		
Cantidad por pack		500 unid.

E80382

Tag RFID

ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit

Otros datos

distancia de lectura en caso de montaje en un material no metálico (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	24
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	40
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	30
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	50
ANT513 / DTI513 / DTC510	65
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	35
ANT600 / DTI600	130