




Detector capacitivo

KI-2015-BBOA/6M/CSA RT

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto

| | | |
|-------------------|------|---------------------|
| Función de salida | | normalmente cerrado |
| Alcance | [mm] | 15 |
| Carcasa | | Tipo con rosca |
| Dimensiones | [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |

Datos eléctricos

| | | |
|---------------------------------------|-----|----------------|
| Tensión de alimentación | [V] | 20...250 AC/DC |
| Clase de protección | | II |
| Resistente a inversiones de polaridad | | no |

Salidas

| | | |
|--|------|---|
| Función de salida | | normalmente cerrado |
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC | [V] | 6 |
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC | [V] | 6 |
| Corriente de carga mínima | [mA] | 4 |
| Corriente residual máx. | [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC | [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC | [mA] | 100 |
| Corriente máxima de pico de la salida de conmutación | [mA] | 2100; (50 ms / 1 Hz) |
| Frecuencia de conmutación AC | [Hz] | 25 |
| Frecuencia de conmutación DC | [Hz] | 40 |
| Protección contra cortocircuitos | | no |
| Resistente a sobrecargas | | no |

KI0039



Detector capacitivo

KI-2015-BBOA/6M/CSA RT

| Rango de detección | |
|--|--|
| Alcance [mm] | 15 |
| Alcance ajustable | sí |
| Valor por defecto de alcance [mm] | 15 |
| Alcance real Sr [mm] | 15 ± 10 % |
| Alcance operativo [mm] | 0...12,1 |
| Precisión / variaciones | |
| Factor de corrección | vidrio: 0,4 / agua: 1 / cerámica: 0,2 / PVC: 0,2 |
| Histéresis [% del Sr] | 1...15 |
| Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -15...15 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
| Grado de protección | IP 65 |
| Homologaciones / pruebas | |
| CEM | EN 60947-5-2 |
| Datos mecánicos | |
| Carcasa | Tipo con rosca |
| Tipo de montaje | no enrasable |
| Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
| Nombre de la rosca | M30 x 1,5 |
| Materiales | PBT |
| Indicaciones / elementos de mando | |
| Indicación | Estado de conmutación 1 x LED, rojo |
| Conexión eléctrica | |
| Protección requerida | fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida |
| Accesorios | |
| Componentes incluidos | tuercas de fijación: 2 destornillador: 1 |
| Notas | |
| Notas | Recomendación: después de un cortocircuito comprobar que el equipo funciona correctamente. |
| Cantidad por pack | 1 unid. |

KI0039




Detector capacitivo

KI-2015-BBOA/6M/CSA RT

Conexión eléctrica

Cable: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Conexión



Nota fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1 \leq 2 A de acción rápida

Colores de los hilos :

BN =

marrón

BU =

azul