

SF223A




Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SFR14XBK/2G /6M

Artículo descatalogado

Artículos alternativos: SF323A

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



1 par de apriete máx. 8 Nm



Características del producto

Longitud de varilla L	[mm]	12
Conexión de proceso		G 1/4 rosca exterior

Campo de aplicación

Fluidos		Fluidos líquidos; fluidos agresivos
Temperatura del fluido	[°C]	5...70
Resistencia a la presión	[bar]	30

Fluidos líquidos

Temperatura del fluido	[°C]	5...70
------------------------	------	--------

Datos eléctricos

Conexión a la unidad de evaluación		VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)
------------------------------------	--	-------------------------------

Rango de configuración / medición

Longitud de varilla L	[mm]	12
Fluidos líquidos		
Rango de configuración	[cm/s]	3...60
Sensibilidad máxima	[cm/s]	3...40

Precisión / variaciones

Gradiente de temperatura	[K/min]	7
--------------------------	---------	---

Tiempos de respuesta

Tiempo de respuesta	[s]	2...20
---------------------	-----	--------

Fluidos líquidos

Tiempo de respuesta	[s]	2...20
---------------------	-----	--------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Grado de protección		IP 67

SF223A



Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SFR14XBK/2G /6M


Homologaciones / pruebas	
Homologación	DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007
Marcado ATEX	Ex II 2G Ex ia IIC T4 Gb
Resistencia a choques	DIN IEC 68-2-27 40 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones	DIN IEC 68-2-6 10 g (55...2000 Hz)
MTTF [años]	8648

Datos mecánicos	
Peso [g]	341,8
Carcasa	Tipo con rosca
Materiales	céramica (99,7 % Al ₂ O ₃)
Materiales en contacto con el fluido	céramica (99,7 % Al ₂ O ₃)
Conexión de proceso	G 1/4 rosca exterior
Longitud de instalación EL [mm]	27

Notas	
Notas	El examen CE de tipo según 94/9/CE (ATEX) considera principalmente solo las condiciones atmosféricas (0,8...1,1 bar). La utilización de presiones fuera de este rango debe ser valorada y aprobada por el usuario. Observar el manual de instrucciones y el certificado de examen de tipo.
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica	
Cable: 6 m, TPE-S; Longitud máx. del cable: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	

Conexión



	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul
BK =	negro
WH =	blanco
GY =	gris