



Certificado de calibración para sensores de temperatura n puntos

A2LA-KALIBRIERUNG TEMP. N-PKT

Werkskalibrierschein
Factory calibration certificate

<p>Messumformer-Typ: [blurred]</p> <p>transmitter type: [blurred]</p> <p>Serien-Nr.: [blurred]</p> <p>serial no.: [blurred]</p> <p>Messbereich: [blurred]</p> <p>temperature range: [blurred]</p> <p>Ausgangssignal: [blurred]</p> <p>output: [blurred]</p> <p>Genauigkeit: [blurred]</p> <p>accuracy: [blurred]</p> <p>Kalibrierdatum: [blurred]</p> <p>date of calibration: [blurred]</p>	<p>Auftragsnummer: [blurred]</p> <p>job no.: [blurred]</p> <p>Referenzgerät: [blurred]</p> <p>reference unit: [blurred]</p> <p>Prüfnorm, Temperatur: [blurred]</p> <p>testing device, temperature: [blurred]</p> <p>Serien-Nr.: [blurred]</p> <p>serial no.: [blurred]</p> <p>PTB-Zertifikat: [blurred]</p> <p>PTB certificate: [blurred]</p> <p>Umgebungstemperatur: [blurred]</p> <p>ambient temperature: [blurred]</p>
---	---

Temperaturpunkt	Messwert	Abweichung
[blurred]	[blurred]	[blurred]
[blurred]	[blurred]	[blurred]
[blurred]	[blurred]	[blurred]

Die Kalibrierung erfolgt bei den angegebenen Umgebungsbedingungen am üblichen "Schwermetallbad" mit einem Referenz-Element der höchsten Klasse in Anlehnung an die übernationalen Temperaturstandards auf Basis des ITS-90.
 Die Kalibrierung entspricht in der Regel den Anforderungen der "Technik-Verfahren" und ist abnormale oder in anderen Normen festgelegte Abweichungen zulässig.
 Die Angaben zur Messgenauigkeit sind nur für Messungen am übernationalen Standard zu verstehen und gelten für die Kalibrierungsgenauigkeit der Kalibrierung. Die Messwerte sind nicht auf einen abgegrenzten Temperaturbereich von 200 °C, die Abweichungen sind 0,1 °C.
 The accuracy of the measurement results is only valid for measurements at the international standard. The stated accuracy applies to the calibration only.
 The given accuracy applies to measurements at the international standard. The accuracy is only valid for the calibration of the sensor at the international standard. The accuracy is only valid for the calibration of the sensor at the international standard.
 The given accuracy applies to measurements at the international standard. The accuracy is only valid for the calibration of the sensor at the international standard.
 The given accuracy applies to measurements at the international standard. The accuracy is only valid for the calibration of the sensor at the international standard.

Wichtig: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
 Important: This certificate was automatically generated and is valid without signature.

Datos mecánicos

Peso [g] 19,171

Notas

- El certificado de calibración solo puede ser solicitado en combinación con un equipo.
- El equipo correspondiente es entregado con certificado de calibración.
- El certificado de calibración está en dos idiomas (alemán/inglés).
- Los pedidos a posteriori únicamente son posibles si el equipo se devuelve en un estado de limpieza aceptable.
- En la versión de Internet de la ficha técnica está disponible un certificado de muestra en la pestaña "Descargas".
- máximo 4 puntos de medición seleccionables según las necesidades del cliente