

Technical drawing of the LED module showing top and side views with dimensions.

Top View Dimensions:

- Overall width: 152
- Overall height: 60
- Distance between LED centers (vertical): 36
- Distance between LED centers (horizontal): 107
- Distance from LED center to mounting hole center (vertical): 18
- Distance from LED center to mounting hole center (horizontal): 11
- Distance from LED center to mounting hole center (diagonal): 4,5

Side View Dimensions:

- Overall width: 152
- Overall height: 60
- Distance between LED centers (vertical): 36
- Distance between LED centers (horizontal): 107
- Distance from LED center to mounting hole center (vertical): 18
- Distance from LED center to mounting hole center (horizontal): 11
- Distance from LED center to mounting hole center (diagonal): 4,5

LED Module Details:

- LED: 8 LEDs (4x2 grid)
- Mounting holes: M12x1
- LED numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet
Silikoni-vapaa	kyllä

Käyttöjännite	[M]	10...30 DC
Suojausluokka		II
Maks. kuormitettavuus / moduli	[A]	4
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	12

Sähköinen rakenne	PNP
-------------------	-----

Ympäristölämpötila	[°C]	-15...80
Suojausluokka		IP 67



Haaroitusrasia

ZDO8H05HMSS0010H19

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	TPU
Valukotelomateriaali	TPU
Haaroitusrasian porttimäärä	8
Liitintyyppi	M12

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	16 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 8 x M12; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm



Liitäntä



Johdinvärit :

BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
VT =	violetti
WH =	valkoinen
YE =	keltainen

E11022

Haaroitusrasia

ZDO8H05HMSS0010H19

