


Virtausmittari takaiskuventtiilillä ja näytöllä

SBZ12IIBFRKG



Tuotteen ominaisuudet

Mittausalue	1...50 l/min	0,06...3 m³/h	16...793 gph	0,26...13,2 gpm
Prosessiliitäntä	kierrelliitäntä G 1/2 sisäkierre			

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet			
Aine	Nesteet; vesi; glykoliliuokset; jäähdytysnesteet			
Aineen lämpötila [°C]	-10...100			
Painealue [bar]	200			
Painealue [MPa]	20			

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	18...30 DC; (SELV/PELV mukaan)
Virrankulutus [mA]	< 50
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä


Virtausmittari takaiskuventtiilillä ja näytöllä

SBZ12IIBFRKG

Käynnistysviive	[s]	< 3			
Lähdöt					
Lähtöjen kokonaismäärä		2			
Lähtösignaali		kytkinsignaali; analogiasignaali; taajuussignaali; IO-Link			
Lähtötoiminto		sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)			
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2			
Kuormitettavuus / lähtö	[mA]	150; (200: ...60 °C; Ympäristölämpötila; 250: ...40 °C; Ympäristölämpötila)			
Analogiavirtalähtö	[mA]	4...20			
Maks. kuormitus	[Ω]	500			
Oikosulkusuojaus		kyllä			
Ylikuormitussuojaus		kyllä			
Lähtötaajuus	[Hz]	0...10000			
Mittaus- / asettelualue					
Mittausalue		1...50 l/min	0,06...3 m³/h	16...793 gph	0,26...13,2 gpm
Näyttöalue		0...60 l/min	0...3,6 m³/h	0...951 gph	0...15,86 gpm
Resoluutio		0,01 l/min	0,001 m³/h	1 gph	0,01 gpm
Kytkenäpiste SP		0,35...50 l/min	0,02...3 m³/h	5...793 gph	0,08...13,2 gpm
Palautuspiste rP		0...49,65 l/min	0...2,98 m³/h	0...787 gph	0...13,12 gpm
Taajuusloppupiste, FEP		3,35...50 l/min	0,2...3 m³/h	53...793 gph	0,88...13,2 gpm
Askeleissa		0,05 l/min	0,005 m³/h	1 gph	0,02 gpm
Taajuus loppupisteessä FRP	[Hz]	10...10000			
Askeleissa	[Hz]	10			
Mittausdynamiikka		1:50			
Lämpötilavalvonta					
Mittausalue		-10...100 °C		14...212 °F	
Näyttöalue		-32...122 °C		-25,6...251,6 °F	
Resoluutio		0,1 °C		0,1 °F	
Kytkenäpiste SP		-9,3...100 °C		15,2...212 °F	
Palautuspiste rP		-10...99,3 °C		14...210,8 °F	
Jakoväli		0,1 °C		0,2 °F	
Taajuusalkupiste, FSP		-10...78 °C		14...172,4 °F	
Taajuusloppupiste, FEP		12...100 °C		53,6...212 °F	
Taajuus loppupisteessä FRP	[Hz]	10...10000			
Askeleissa	[Hz]	10			
Tarkkuus / poikkeamat					
Virtausvalvonta					
Tarkkuus (mittausalueella)		± (4 % MW + 1 % MEW); (Q > 1 l/min; aine- ja käyttölämpötila: + 22 °C ± 4K; asennusasento pystysuora)			
Toistotarkkuus		± 1 % MEW			
Lämpötilavalvonta					
Lämpötilapoikkeama		0,029 °C / K			
Tarkkuus	[K]	3 K (25 °C; Q > 1 l/min)			



Virtausmittari takaiskuventtiilillä ja näytöllä

SBZ121IBFRKG

Vasteajat		
Virtausvalvonta		
Vasteaika	[s]	0,01
Binäärilähtö, vaimennus dAP	[s]	0...5
Askeleissa	[s]	0,1
Analogialähtö, vaimennus dAA	[s]	0...5
Askeleissa	[s]	0,1
Lämpötilavalvonta		
Dynaaminen vaste T05 / T09	[s]	T09 = 120 (Q > 1 l/min)
Ohjelmisto / ohjelmointi		
Parametrintimahdollisuudet	hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; kytkentälogiikka; virta/taajuuslähtö; binäärilähdön / analogialähdön vaimennus; näyttöä voidaan kiertää ja se voidaan sammuttaa; mittauksen standardimittayksikkö; prosessiarvo väri; kalibrointikerroin	
Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link	
Tiedonsiirtotyyppi	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link-versio	1.1	
SDCI-standardi	IEC 61131-9 CDV	
Profiili	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
SIO-moodi	kyllä	
Vaadittava masterportin tyyppi	A	
Prosessidata, analoginen	2	
Prosessidata, binääri	2	
Min. prosessijakso	[ms]	3,2
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	Käyttötapa default	Laite-ID 1447
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	0...60
Huomautus / ympäristölämpötila	aineen lämpötila < 80 °C aineen lämpötila < 100 °C: 0...40 °C	
Varastointilämpötila	[°C]	-15...80
Suojausluokka	IP 65; IP 67	
Hyväksynnät / testit		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Iskunkestävyys	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[vuotta]	170
Painelaitedirektiivi	Hyvä suunnittelukäytäntö	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	1734,3
Mitat	[mm]	175,5 x 39 x 59
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC	



Virtausmittari takaiskuventtiilillä ja näytöllä

SBZ12IIBFRKG

Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4401 / 316); haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); O-rengas: FKM
Prosessiliitäntä	kierrelliitäntä G 1/2 sisäkierre
Kytkeäjäjaksojen lukumäärä, mekaaninen	10 miljoonaa

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Näyttöyksikkö	6 x LED, vihreä
	Tilanosoitus	2 x LED, keltainen
	mittausarvot	alfanumeerinen näyttö, punainen/vihreä vaihtuva indikointi 4-numeroinen
	Ohjelmointi	alfanumeerinen näyttö, 4-numeroinen

Huomautuksia

Huomautuksia	Suositus: 200 mikrometrin suodatus
	Kaikki tiedot on ilmoitettu vedellä (20 °C).
	asennusasento pystysuora
	MW = mitattu arvo
	MEW = Mittausalueen loppuarvo
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä


Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu



Virtausmittari takaiskuventtiilillä ja näytöllä

SBZ12IIBFRKG

Liitäntä



OUT1:

- Binäärilähtö Läpivirtausmäärämittaus
- Binäärilähtö Lämpötilavalvonta
- Taajuuslähtö Läpivirtausmäärämittaus
- Taajuuslähtö Lämpötilavalvonta
- IO-Link

OUT2:

- Binäärilähtö Läpivirtausmäärämittaus
- Binäärilähtö Lämpötilavalvonta
- analogialähtö Läpivirtausmäärämittaus
- analogialähtö Lämpötilavalvonta

värit DIN EN 60947-5-2 mukaan

Johdinvärit :
 BK = musta
 BN = ruskea
 BU = sininen
 WH = valkoinen

kaaviot ja käyrät

