



Kalibroitodistus infrapunalämpötila-antureille

Werkskalibrierschein für Infrarot-Temp.

Werkskalibrierschein
Factory calibration certificate

Messumformer-Typ: T1000
transmitter type: T1000
Serien-Nr.: 12345678
serial no.: 12345678
Messbereich: 0...2000 °C
temperature range: 0...2000 °C
Ausgangssignal: 4...20 mA
output: 4...20 mA
Genauigkeit: ± 0,1 %
accuracy: ± 0,1 %
Kalibrierdatum: 01.01.2014
date of calibration: 01.01.2014

Auftragsnummer: 123456
job no.: 123456
Referenzgerät: PTB 7000
reference unit: PTB 7000
Prüfnormal, Temperatur: DIN EN 12830
testing device, temperature: DIN EN 12830
Serien-Nr.: 12345678
serial no.: 12345678
PTB-Zertifikat: PTB 7000
Umgebungstemperatur: 20 °C
ambient temperature: 20 °C

Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Schwarzen Strahler" mit einem Referenz-Element der höchsten Güteklasse in Abstimmung mit dem nationalen Temperatur-Standard auf Basis der PTB 70.

Die Kalibrierung wurde durchgeführt in der Kalibrierungseinheit der "Technischen Universität München" mit einer Messunsicherheit von ± 0,1 % (k=2).

Die Angaben zur Messunsicherheit sind nur für die Messwerte der Messumformer und nicht für die Kalibrierungsgrenzen gültig. Die Messwerte sind auf einen abgerundeten Stellenwert von 0,1 %.

The given uncertainty values are only valid for the measured values and not for the calibration limits. The measured values are rounded to a certain number of decimal places.

Die gemessenen Werte sind nur für die Messumformer gültig und nicht für die Kalibrierungsgrenzen. Die Messwerte sind auf einen abgerundeten Stellenwert von 0,1 %.

The given uncertainty values are only valid for the measured values and not for the calibration limits. The measured values are rounded to a certain number of decimal places.

Wichtig: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Important: This certificate was automatically generated and is valid without signature.

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	20,8
-------	-----	------

Huomautuksia

Huomautuksia	Kalibroitodistus on tilattava anturilauksen yhteydessä. K.o. anturi toimitetaan yhdessä kalibroitodistuksen kanssa. Kalibroitodistus toimitetaan kahdella kielellä (saksa/englanti). Jälkitilaus on mahdollista sarjanumeron perusteella. Todistus päivätään takautuvasti kalibroitopäivämäärän mukaan. Esimerkkisertifikaatti löytyy datalehden internet-version Downloads-välilehdeltä.
--------------	--