



Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

# No scale drawing available

## Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière infrarouge
Boîtier	boîtier fileté

## Application

Caractéristique spécifique	contacts dorés; Sortie de contrôle
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe

## Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 32
Classe de protection		II
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière infrarouge
Longueur d'onde	[nm]	880

## Sorties

Technologie		PNP
Fonction de sortie		éclairage / obscurcissement; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Sortie de contrôle		oui
Chute de tension max. sortie de contrôle	[V]	3,5
Courant de sortie sortie de contrôle	[mA]	10
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	200

# OG5075



## Système réflexion directe

OGT-FPKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Fréquence de commutation [Hz] DC	500
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

### Zone de détection

Portée [mm]	1...400; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %)
Portée réglable	oui

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...80
Indice de protection	IP 67

### Tests / homologations

CEM	EN 60947-5-2
-----	--------------

### Données mécaniques

Boîtier	boîtier fileté
Dimensions [mm]	M18 x 1
Désignation du filetage	M18 x 1
Matières	PBT
Matière lentille	PMMA

### Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert
	Fonction	1 x LED, rouge

### Accessoires

Fourniture	écrous de fixation: 2
------------	-----------------------

### Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

### Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré






## Système réflexion directe

OGT-FPKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

### Raccordement



2

Sortie de contrôle