




## Barrage photoélectrique laser récepteur

OJELFPKG/FO/AS



1 bouton-poussoir



### Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
Classe de protection laser	1
Boîtier	rectangulaire

### Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

### Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 12
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	650
Durée de vie typique	[h]	50000

### Sorties

Technologie	PNP
Fonction de sortie	éclairage / obscurcissement; (programmable)



## Barrage photoélectrique laser récepteur

OJELFPKG/FO/AS

Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	200
Fréquence de commutation DC	[Hz]	1200
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui

### Zone de détection

Emetteur / récepteur		récepteur
Portée	[m]	< 15
Portée réglable		oui
Diamètre de l'objet le plus petit détectable	[mm]	2

### Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-10...60
Indice de protection		IP 67

### Tests / homologations

CEM		EN 60947-5-2
Classe de protection laser		1
Remarque protection laser	Attention:	lumière laser
	Classe laser:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		conforme à 21 CFR Part 1040 à l'exception des déviations suivant Laser Notice No. 50, juin 2007.
MTTF	[Années]	968

### Données mécaniques

Poids	[g]	27,3
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	35 x 24 x 11
Matières		boîtier: ABS; fenêtre LED: SEPS; bouton-poussoir: SEPS
Matière lentille		verre
Orientation de la lentille		Détection frontale

### Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert
	Fonction	1 x LED, rouge
Verrou électronique		oui

### Accessoires

Fourniture		vis de fixation: 2
		rondelles-ressort: 2
		Ecrous: 2



## Barrage photoélectrique laser récepteur

OJELFPKG/FO/AS

### Remarques


Remarques	Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Unité d'emballage	1 pièces

### Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M8; codage: A



### Raccordement



2 Teach



## Barrage photoélectrique laser récepteur

OJELFPKG/FO/AS

### Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve

