



Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: DD2503

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

No scale drawing available



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Περίβλημα	τοποθέτησης σε ράγα DIN
-----------	-------------------------

Εφαρμογή

Εφαρμογή	σύστημα αξιολόγησης παλμών με μικροεπεξεργαστή για συχνότητα; ταχύτητα περιστροφής; ταχύτητα; παλμούς και κύκλους μηχανής
----------	---

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ονομαστική τάση AC	[V]	< 230
Ονομαστική τάση DC	[V]	24
Ανοχή ονομαστικής τάσης	[%]	10
Ανοχή ονομαστικής τάσης 2	[%]	10
Ονομαστική συχνότητα AC	[Hz]	50...60
Κατανάλωση ισχύος	[W]	3

Είσοδοι / εξόδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1; Αριθμός εξόδων ρελέ: 2
----------------------------	--

Έξοδοι

Αριθμός εξόδων ρελέ	2
Αντοχή επαφών	8 A (1250 VA / 250 V AC)
Αριθμός αναλογικών εξόδων	1
Αναλογικό ρεύμα εξόδου	[mA] 4...20
Μεγ. φορτίο	[Ω] 500



MONITOR

MONITOR/FR-1 /230VAC

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Περιοχή ρύθμισης Hz	[Hz]	0,1...1000
Περιοχή ρύθμισης	[Imp/min]	1...60000
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-25...80
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	75
Βαθμός προστασίας		IP 50
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών		IP 20
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 61010	: 2001
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-3	: 2007
	EN 61000-6-2	: 2005
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	0,365
Περίβλημα		τοποθέτησης σε ράγα DIN
Υλικό κατασκευής		πλαστικό
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	LED, Πράσινο
		οθόνη LCD
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	Η συσκευή αντιστοιχεί στην κατηγορία υπέρτασης II, βαθμός ρύπανσης 2	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
διπλοί ακροδέκτες: 2 x ...2,5 mm²		
1	DC τάση τροφοδοσίας (L-)	
2	DC τάση τροφοδοσίας (L+)	
3	ηλεκτρική τροφοδοσία Έξοδοι τρανζίστορ (L+)	
4	Σήμα αισθητήρα pnp	
5	DC Τροφοδοσία αισθητήρα (L+)	
6	DC Τροφοδοσία αισθητήρα (L-)	
7	AC τάση τροφοδοσίας	
8	AC τάση τροφοδοσίας	
9	Ελεύθερο	
10	Σήμα αισθητήρα npn	
11	Ελεύθερο	
12	Ελεύθερο	
13	Ρελέ 1 κοινό σημείο αναφοράς	
14	Ρελέ 1 Ανοικτή επαφή σε ηρεμία	
15	Ρελέ 1 κλειστή επαφή σε ηρεμία	
16	Έξοδος τρανζίστορ 1 pnp	
17	Επαναφορά 1 pnp	
18	Επαναφορά 2 pnp	
19	Ρελέ 2 κοινό σημείο αναφοράς	
20	Ρελέ 2 Ανοικτή επαφή σε ηρεμία	
21	Ρελέ 2 κλειστή επαφή σε ηρεμία	
22	Αναλογική έξοδος (+)	
23	Αναλογική έξοδος (-)	
24	Έξοδος τρανζίστορ 2 pnp	