


Κάλυμμα προστασίας

MASKING FRAME FOR O1D GLAS



Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	39,5
Διαστάσεις	[mm]	42 x 4,6 x 42
Υλικό κατασκευής	Μπροστινό πλαίσιο: Χυτό κράμα ψευδαργύρου Μαύρο φινίρισμα; εμπρόσθιος φακός: Γυαλί διάφανο και άχρωμο; Τσιμούχα: FPM 75 ±5 Shore A; Βίδες: Ανοξείδωτος χάλυβας	
Ροπή σύσφιξης	[Nm]	0,6; (βίδες)

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Βίδες: 4 x M3 x 8
-----------------------	-------------------

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Προσαρτώντας το κάλυμμα προστασίας, η τιμή της μετρούμενης απόστασης μπορεί να μεταβληθεί έως +5 χιλ. Αυτή η απόκλιση επηρεάζει την καθορισμένη ακρίβεια. Η επαναληψιμότητα παραμένει αμετάβλητη. Λερώνοντας ή χαράσσοντας το παράθυρο, η επαναληψιμότητα και η ακρίβεια του αισθητήρα μπορεί να χειροτερέψουν.
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ