

ISO-Kalibrierung Temp. 5-Pkt

Werkskalibrierschein

Factory calibration certificate



Messumformer-Typ: T0000
transmitter type:

Serien-Nr.: 12345678
serial no.:

Messbereich: -1...1000 °C
temperature range:

Ausgangssignal: 4...20 mA
output:

Genauigkeit: ± 0.1000 %
accuracy:

Kalibrierdatum: 15.05.2024
date of calibration:

Auftragsnummer: 12345678
job no.:

Referenzgerät: T0000000
reference unit:

Prüfnormal, Temperatur: DIN EN 60751-2
testing device, temperature:

Serien-Nr.: 12345678
serial no.:

PTB-Zertifikat: Nein / No
PTB certificate:

Umgebungstemperatur: 20 °C
ambient temperature:

Ist-Wert <i>actual value</i>	Ist-Wert <i>actual value</i>	Ausgangssignal <i>output</i>
-1000	-1000	4.000
0	0	12.000
1000	1000	20.000

Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Referenz-Strahlensensor" nach dem Referenz-Prinzip der Vorgehensvorschrift in Anlehnung an die Normenreihe Temperatur-Transmitter nach DIN EN 60751-2.

The calibration was carried out in the "reference temperature" with a "reference sensor" in compliance with the comparison reference method in accordance with the standards of DIN EN 60751-2.

Die Angaben zur Messgenauigkeit setzen sich zusammen aus den Unsicherheiten des Messverfahrens und denen der Kalibrierungsgenauigkeit gemäß der Kalibrierung. Die Messwerte beziehen sich auf einen abgerundeten Eindeutigkeitsgrad von 100 %.

The specified measurement accuracy is composed of the uncertainty of the measurement method and the uncertainty during the calibration. The measured values refer to a certainty of 100 %.

Das gesamte große Messgerät, das diese gemessenen Messwerte, unter Beachtung eines nach DIN EN 60751-2:2006 zertifizierten 1000-Signals, gültig kalibriert und auf nationale Transmitter zurückzuführen ist.

The entire large measuring device, following a 1000 signal certified in accordance with DIN EN 60751-2, is also calibrated and can be traced back to national standards.

Wichtig: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
Important: This certificate has been generated automatically and is valid without signature.

Das große große

Kalibrierung in 1000-Signals

1000-Signals

1000-Signals

www.ifm.de

1000-Signals

Βάρος	[g]	19,171
-------	-----	--------

Παρατηρήσεις	το πιστοποιητικό βαθμονόμησης ISO δεν αναγνωρίζεται σύμφωνα με την ΕΑ MLA (Πολυμερής Συμφωνία) και επομένως θεωρείται ότι δεν έχει ιχνηλατηθεί.
	Το πιστοποιητικό βαθμονόμησης πρέπει να παραγγελθεί σε συνδυασμό με έναν αισθητήρα
	Ο αντίστοιχος αισθητήρας παραδίδεται μαζί με το πιστοποιητικό βαθμονόμησης.
	Το πιστοποιητικό βαθμονόμησης είναι δίγλωσσο (Γερμανικά / Αγγλικά).
	Μεταγενέστερες παραγγελίες είναι εφικτές μόνο εάν ο αισθητήρας είναι σε καθαρή κατάσταση κατά την επιστροφή.
	Στην διαδικτυακή έκδοση του τεχνικού φυλλαδίου, ένα δείγμα πιστοποιητικού είναι αποθηκευμένο στην καρτέλα "Λήψεις"



**ISO πιστοποιητικό βαθμονόμησης 5 σημείων για
αισθητήρες θερμοκρασίας**

ISO-Kalibrierung Temp. 5-Pkt

Άλλα δεδομένα

Σημεία μέτρησης (κατά ISO 9110)

1	20 °C
2	65 °C
3	85 °C
4	100 °C
5	123 °C