



Επαναβαθμονόμηση για υπέρυθρους αισθητήρες θερμοκρασίας

Rekalibrierung für Infrarot-Temp. TW2002

Werkskalibrierschein
Factory calibration certificate

Messumformer-Typ: TW2002
transmitter type:
Serien-Nr.: 11000000
serial no.:
Messbereich: 1...2000 °C
temperature range:
Ausgangssignal: 1...5 VDC
output:
Genauigkeit: ± 0,15 %
accuracy:
Kalibrierdatum: 11.05.2017
date of calibration:

Auftragsnummer: 11000000
job no.:
Referenzgerät: 11000000
reference unit:
Prüfnormal, Temperatur: 11000000
testing device, temperature:
Serien-Nr.: 11000000
serial no.:
PTB-Zertifikat: 11000000
PTB certificate:
Umgebungstemperatur: 11000000
ambient temperature:

11000000	11000000	11000000
11000000	11000000	11000000
11000000	11000000	11000000

Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Messumformertemperatur mit einem "Schwarzen Strahler" mit einem Referenz-
Thermometer als Vergleichsmittel in Abstimmung mit dem deutschen Temperatur-Standard auf Basis des PTB 90.
The calibration was performed at the specified temperature of the "black radiator" with a reference thermometer as comparison against the
German temperature standard PTB 90.

Die Angaben zur Messumformertemperatur sind nur für die Kalibrierung des Messumformers und dienen der
Kalibrierungsgenauigkeit. Die Messwerte beziehen sich auf einen abgelesenen Fehlergrad von 0,15 %.
The specified temperature is only for the calibration of the transmitter and does not refer to the accuracy of the measurement.
The measured values refer to a reading error of 0,15 %.

Die gemessenen Messwerte sind nur für die Kalibrierung des Messumformers und dienen der Kalibrierungsgenauigkeit.
The measured values are only for the calibration of the transmitter and do not refer to the accuracy of the measurement.
The measured values refer to a reading error of 0,15 %.

Wichtig: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
Important: This certificate was automatically generated and is valid without signature.

Μηχανικά δεδομένα	
Βάρος	[g] 20,8
Παρατηρήσεις	
Παρατηρήσεις	Η συσκευή πρέπει να επιστραφεί στον προμηθευτή. Ο αντίστοιχος αισθητήρας παραδίδεται μαζί με το πιστοποιητικό βαθμονόμησης. Το πιστοποιητικό βαθμονόμησης είναι δίγλωσσο (Γερμανικά / Αγγλικά). Μεταγενέστερες παραγγελίες είναι εφικτές μόνο εάν ο αισθητήρας είναι σε καθαρή κατάσταση κατά την επιστροφή. Στην διαδικτυακή έκδοση του τεχνικού φυλλαδίου, ένα δείγμα πιστοποιητικού είναι αποθηκευμένο στην καρτέλα "Λήψεις".