


RUP500



帶實心軸及顯示器的增量式編碼器

INCREMENTAL ENCODER PERFORMANCE LINE



- 1 M4 x 0.7 深度 6 mm
2 顯示

產品特徵	
分辨率	1...10000; (可設定參數; 出廠設定: 1024) 分辨率
通信接口	IO-Link
軸設計	實心軸
軸直徑 [mm]	6
應用	
功能原理	增量式
檢測系統	磁性
應用	編碼器; 速度監控器; 計數器
電氣數據	
工作電壓 [V]	4.75...30 DC
電流損耗 [mA]	< 350
防護等級	III
反相保護	是
旋轉電氣最大值 [U/min]	12000
輸出	
電氣設計	HTL/TTL
開關頻率 [kHz]	1000
出廠設定	輸出功能: HTL (50 mA)
短路保護	是
相位偏差A和B [°]	90
測量/設定範圍	
分辨率	1...10000; (可設定參數; 出廠設定: 1024) 分辨率

RUP500



帶實心軸及顯示器的增量式編碼器

INCREMENTAL ENCODER PERFORMANCE LINE

速度監控器		
開關點, SP	-9994...9999 U/min	-166.6...166.7 Hz
復原點, rP	-9999...9994 U/min	-166.7...166.6 Hz
計數器		
預設點	1...9999	
精度/偏差		
精確度	[°]	0.1
軟體/編程		
參數設定	編碼器；分辨率；轉向；HTL；TTL；速度監控器；分辨率	
介面		
通信接口	IO-Link	
傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SIO模式	是	
處理周期最小值	[ms]	2.3
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...85
存儲溫度	[°C]	-40...85
允許最大的相對空氣濕度	[%]	95；（不允許冷凝）
外殼防護等級	IP 65；（在外殼：IP 67；在軸：IP 64）	
認證/測試		
抗衝擊		100 g
抗震		20 g
MTTF	[年]	218
機械技術數據		
重量	[g]	437
尺寸	[mm]	Ø 58 / L = 64
材質	法蘭：鋁；外殼：不鏽鋼；顯示視窗：PEI	
機械最大值	[U/min]	12000
啟動扭矩最大值	[Nm]	1
溫度扭矩參考	[°C]	20
軸設計	實心軸	
軸直徑	[mm]	6
軸材質	不鏽鋼	
軸向軸負載最大值（軸末端）	[N]	40
徑向軸負載最大值（軸末端）	[N]	60
固定法蘭	同步法蘭	
顯示器/操作件		
顯示		10段顯示螢幕，紅色/綠色 4位數字 可設定參數
		2 x LED, 黃色
		5 x LED, 綠色

RUP500



帶實心軸及顯示器的增量式編碼器

INCREMENTAL ENCODER PERFORMANCE LINE

電氣連接

連接器: 1 x M12, 徑向的, 也可以使用軸向的; 編碼: A; 成型體: 不鏽鋼; 電纜長度最大值: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)



IO-Link

1	L+
2	不使用
3	L-
4	IO-Link
5	不使用
6	不使用
7	不使用
8	不使用
屏蔽	插頭

編碼器

1	UB
2	A
3	GND
4	Z/0-Pulse (90 deg)
5	B
6	A-
7	B-
8	Z-
屏蔽	插頭

速度監控器

1	UB
2	OUT2
3	GND
4	不使用
5	OUT1
6	OUT2-
7	OUT1-
8	不使用
屏蔽	插頭

預設容量計

1	UB
2	IN1
3	GND
4	不使用
5	OUT1
6	不使用
7	不使用
8	不使用
屏蔽	插頭


RUP500



帶實心軸及顯示器的增量式編碼器
INCREMENTAL ENCODER PERFORMANCE LINE

圖表

脈衝圖



順時針旋轉方向（看着軸）