TT3150

溫度探頭感測器

TT-300KBBD08- /US/ /V

停產產品 - 存檔登録

替代產品: TT3250 或者 TT3050

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。



1 插頭範圍
L = 探桿長度 對應於面板安裝長度EL

產品特徵			
測量範圍		-40...150 °C	-40...302 °F
面板安裝長度 EL	[mm]	360	
應用			
特殊的性能		鍍金接點	
測量元件		1 x Pt 1000; （根據DIN EN 60751標準， A級）	
介質		液體和氣體介質	
抗壓强度	[bar]	160	
最小的插入深度	[mm]	15	
電氣數據			
防護等級		III	
測量/設定範圍			
探桿長度L	[mm]	360	
測量範圍		-40...150 °C	-40...302 °F
精度/偏差			
精確度	[K]	± (0,15 K + 0,002 x|t|)	
反應時間			
響應時間T05 / T09	[s]	1 / 3; （根據DIN EN 60751標準）	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-25...80	
注意環境溫度		插頭範圍	
存儲溫度	[°C]	-40...100	
外殼防護等級		IP 68; IP 69K	
認證/測試			
抗衝擊		DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
抗震		DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)

TT3150

溫度探頭感測器

TT-300KBBD08- /US/ /V

機械技術數據		
重量	[g]	83.2
尺寸	[mm]	Ø 8
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
探桿直徑	[mm]	8
面板安裝長度 EL	[mm]	360

注釋		
注釋		精確值適用于流動的水 。
包裝單位		1 件數

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的

連接