



Kalibracijski certifikat ISO za senzore protoka

ISO KALIBRIERUNG SM GERÄTE

Werkskalibrierschein

Factory calibration certificate

Messumformer-Typ: SM510

transmitter type: SM510

Serien-Nr.: 12345678

serial no.: 12345678

Messbereich: 0...600 l/min

temperature range: -10...50 °C

Ausgangssignal: 4...20 mA

output: 4...20 mA

Genauigkeit: ± 0,5 %

accuracy: ± 0,5 %

Kalibrierdatum: 15.05.2018

date of calibration: 15.05.2018

Auftragsnummer: 123456

job no.: 123456

Referenzgerät: 123456

reference unit: 123456

Prüfnormal, Temperatur: DIN EN ISO 9001

testing device, temperature: DIN EN ISO 9001

Serien-Nr.: 123456

serial no.: 123456

PTB-Zertifikat: 123456

PTB certificate: 123456

Umgebungstemperatur: 20 °C

ambient temperature: 20 °C

Die Kalibrierung erfolgt bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Schwermetall-Standard" mit einem Referenz-Flussmesser als Vergleichsmittel in Abhängigkeit der oben angegebenen Temperatur-Standard und nach der PTB 90.

Die Kalibrierung wird durchgeführt in der kalibrierten Messumformer- und in der kalibrierten Referenzumformer-Flussmessung.

Die Angaben zur Messumformer-Genauigkeit sind nur für die Kalibrierung des Messumformers und nicht für die Kalibrierung des Referenzumformers gültig. Die Messumformer-Genauigkeit ist auf einen abgerundeten Prozentsatz von 0,5 %.

The given accuracy is only valid for the calibration of the transmitter and not for the calibration of the reference transmitter.

Die Angabe zur Messumformer-Genauigkeit ist nur für die Kalibrierung des Messumformers und nicht für die Kalibrierung des Referenzumformers gültig. Die Messumformer-Genauigkeit ist auf einen abgerundeten Prozentsatz von 0,5 %.

The given accuracy is only valid for the calibration of the transmitter and not for the calibration of the reference transmitter.

Die Angabe zur Messumformer-Genauigkeit ist nur für die Kalibrierung des Messumformers und nicht für die Kalibrierung des Referenzumformers gültig. Die Messumformer-Genauigkeit ist auf einen abgerundeten Prozentsatz von 0,5 %.

The given accuracy is only valid for the calibration of the transmitter and not for the calibration of the reference transmitter.

Die Angabe zur Messumformer-Genauigkeit ist nur für die Kalibrierung des Messumformers und nicht für die Kalibrierung des Referenzumformers gültig. Die Messumformer-Genauigkeit ist auf einen abgerundeten Prozentsatz von 0,5 %.

The given accuracy is only valid for the calibration of the transmitter and not for the calibration of the reference transmitter.

Primjena	
Dizajn	za SM0510 i SM2130, sa završnom vrijednošću mjernog raspona od 900 l/min, kalibracija i ponovna kalibracija moguće su samo do 600 l/min!, za tip, SM0510, SM2xxx, SM6xxx, SM7xxx, SM8xxx, SM9xxx
Mehanički podaci	
Težina	[g] 33,17
Opaske	
Opaske	Kalibracijski certifikat treba naručiti skupa sa senzorom. Odgovarajući senzor isporučuje se skupa s kalibracijskim certifikatom. Kalibracijski je certifikat izdan na dva jezika (njemački / engleski). Naknadne narudžbe moguće su ako je senzor u čistom stanju po povratku. U internetskoj inačici podatkovne tablice ogledni primjerak certifikata pohranjen je pod karticom „Preuzimanja“.