
ST1211

Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő

STM12ABBE1 6m

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Termékjellemzők		
Folyamatcsatlakozás		M12 x 1
Felhasználási terület		
Alkalmazás		Ex zóna 1
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
Nyomásállóság	[bar]	30
Folyadékok		
Alkalmazás		Ex zóna 1
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
Gázok		
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
Elektromos adatok		
Csatlakozás a kiértékelő elektronikához		VS 0100 Ex
Mérési / beállítási tartomány		
Folyadékok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	3...60
Gázok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	5...1500
Pontosság / eltérés		
Hőmérsékletgrádiens	[K/min]	15
Reakcióidők		
Válaszidő	[s]	1...10
Folyadékok		
Válaszidő	[s]	1...10
Gázok		
Válaszidő	[s]	1...10
Környezeti körülmények		
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Ház		menetes kialakítás

ST1211

Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő

STM12ABBE1 6m

Méretek	[mm]	M12 x 1 / L = 43
Menet megjelölés		M12 x 1
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Folyamatcsatlakozás		M12 x 1


Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 6 m; 4 x 0,25 mm²

Csatlakozás



	Érszínek :
BN =	barna
GN =	zöld
WH =	fehér
YE =	sárga