



Amplifier fiber optik

OGF-DPKG/US-100-DPO

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: OG5019 + E10277

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

No scale drawing available

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	tipe berulir

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...50 DC
Konsumsi arus [mA]	< 30
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm]	880

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	mode dark-on
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	250
Frekuensi peralihan DC [Hz]	160
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Jarak jangkauan [m]	< 0.08; (Sensor sinar tembus)
---------------------	-------------------------------



Amplifier fiber optik

OGF-DPKG/US-100-DPO

Jarak jangkauan	[mm]	< 15; (Sensor refleksi difus)	
Kondisi pengoperasian			
Suhu sekitar	[°C]	-25...80	
Perlindungan		IP 65	
Pengujian/persetujuan			
EME	EN 60947-5-2		
	EN 55011	kelas B	
Data teknis			
Casing		tipe berulir	
Dimensi	[mm]	M18 x 1	
Penamaan ulir		M18 x 1	
Material		kuningan berlapis nikel	
Elemen display/pengoperasian			
Display	status peralihan	1 x LED, kuning	
Aksesori			
Item dikirim	mur pengunci: 2		
	Mur pengunci		
Keterangan			
Keterangan	mode dark-on sesuai dengan fungsi output NO untuk fiber optik sinar tembus sesuai dengan fungsi output NC untuk fiber optik refleksi-difus		
Jumlah paket	1 buah		
Koneksi listrik			
Konektor: 1 x M12			