


Sensor tekanan flush dengan display

PI-25-REB34-KFPKG/US/ /P

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: PI2957

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



- 1 display LED 7 segmen
- 2 tombol pemrograman
- 3 O-ring



Karakteristik produk

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1
Rentang pengukuran [mbar]	0...250
Koneksi proses	koneksi berulir G 3/4 ulir eksternal

Aplikasi

Fitur khusus	Kontak berlapis emas
Aplikasi	flush mountable untuk industri makanan dan minuman
Instalasi	casing yang dapat diputar bebas 350°
Media	media kental dan cairan dengan partikel tersuspensi; cairan dan gas
Suhu media [°C]	-25...125; (145 max. 1h)
Tekanan ledakan min. [mbar]	30000
Peringkat tekanan [mbar]	10000
Tipe tekanan	tekanan relatif
Tanpa ruang mati	ya



Sensor tekanan flush dengan display

PI-25-REB34-KFPKG/US/ /P

Data kelistrikan											
Tegangan pengoperasian	[V]	20...30 DC									
Konsumsi arus	[mA]	< 60									
Resistensi isolasi min.	[MΩ]	100; (500 V DC)									
Kelas perlindungan		III									
Pelindung polaritas terbalik		ya									
Waktu penundaan pengaktifan	[s]	0.2									
Watchdog terintegrasi		ya									
Input/output											
Jumlah input dan output		Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1									
Output											
Jumlah total output		2									
Sinyal output		sinyal peralihan; sinyal analog; (bisa dikonfigurasi)									
Desain kelistrikan		PNP									
Jumlah output digital		1									
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC	[V]	2									
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC	[mA]	250									
Jumlah output analog		1									
Output arus analog	[mA]	4...20									
Beban maks.	[Ω]	500									
Pelindung hubung singkat		ya									
Tipe pelindung hubung singkat		berpulsa									
Pelindung beban berlebih		ya									
Rentang pengukuran/pengaturan											
Rentang pengukuran	[mbar]	0...250									
Setpoin SP	[mbar]	2...250									
Titik reset rP	[mbar]	1...248									
Dalam langkah	[mbar]	1									
Akurasi/deviasi											
Akurasi titik peralihan	[X16]	< ± 1,5									
Kemampuan pengulangan	[X16]	< ± 0,25; (dengan fluktuasi suhu < 10 K)									
Deviasi karakteristik	[X16]	< ± 1,0									
Deviasi suhu per 10 K		< ± 0.4									
Waktu respons											
Frekuensi peralihan untuk waktu respons tertentu yang telah ditetapkan dari satu output	Waktu respons (dAP)	[ms]	3	6	10	17	30	60	125	250	500
	Frekuensi peralihan	[Hz]	170	80	50	30	16	8	4	2	1
Waktu respons	[ms]	pada karakteristik tekanan berbentuk persegi; titik peralihan (SPx) = 70 %; titik reset (rPx) = 30 %									



Sensor tekanan flush dengan display

PI-25-REB34-KFPKG/US/ /P

Waktu penundaan yang dapat diprogram dS, dr	[s]	0, 0,2,...10, 11,...50
Output analog waktu respons maks.	[ms]	3

Software/pemrograman

Penyesuaian titik peralihan	tombol pemrograman
Opsi pengaturan parameter	histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; penundaan pengaktif/penonaktifan; Peredam

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Suhu penyimpanan	[°C]	-40...100
Perlindungan		IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF dipancarkan	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF dihantarkan	10 V
Tahan guncangan	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

Data teknis

Material	baja tahan karat (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM
Material yang kontak dengan media	baja tahan karat (1.4404 / 316L); keramik; FKM; PTFE
Siklus tekanan min.	100 juta
Koneksi proses	koneksi berulir G 3/4 ulir eksternal

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	LED, merah
	display fungsi	display LED 7 segmen
	nilai yang diukur	display LED 7 segmen

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas



PI3958



Sensor tekanan flush dengan display

PI-.25-REB34-KFPKG/US/ /P

Koneksi

