


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-11-EPA-X/F2xF16x0,265/2M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

No scale drawing available

Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta
----------------------------	-----------------------------------

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo	OBF; OOF
--	----------

OBF

Portata fibre ottiche [mm]	7
----------------------------	---

OOF

Portata fibre ottiche [mm]	7
----------------------------	---

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...70
---------------------------	----------

Dati meccanici

Peso [g]	0,057
Altezza sonda [mm]	10
Larghezza sonda [mm]	32
Lunghezza sonda [mm]	25
Dimensioni sonda [mm]	10 x 32 x 25
Lunghezza totale [mm]	2000
Raggio di piegatura minimo [mm]	15
Disposizione fibre	
Materiale fibra ottica	PMMA
Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	PE



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-11-EPA-X/F2xF16x0,265/2M

Osservazioni	
Osservazioni	portata circa 5 mm da emissione luminosa (con scansione CD laterale e massima capacità di riserva)
Quantità	1 pezzo