


# JD2110



## Sensore d'inclinazione

INC-M2M180C-1-KG/US-H



Caratteristiche del prodotto	
Principio di misura	MEMS, capacitivo; (Sensore di accelerazione ; giroscopio)
Numero assi di misura	2; (X/Y)
Interfaccia di comunicazione	CAN
Misurazione dell'inclinazione	
Estensione angolare [°]	± 90
Applicazione	
Principio di funzionamento	dinamico
Applicazione	misurazione esatta dell'inclinazione in applicazioni dinamiche
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	9...30 DC
Corrente assorbita [mA]	< 65; (9 ... 30 V DC)
Min. resistenza di isolamento [MΩ]	100; (500 V DC)
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si
Protetto da inversione di polarità	si
Campo di misura/regolazione	
Principio di misura	MEMS, capacitivo; (Sensore di accelerazione ; giroscopio)
Numero assi di misura	2; (X/Y)

# JD2110



## Sensore d'inclinazione

INC-M2M180C-1-KG/US-H

Misurazione dell'inclinazione		
Estensione angolare	[°]	± 90
Campo di misura accelerazione	[g]	± 4
Campo di misura tasso di imbardata del veicolo	[°/s]	± 500
Precisione / Deriva		
Isteresi	[°]	≤ ± 0,05
Ripetibilità	[°]	± 0,05
Risoluzione	[°]	0,01; (parametrizzabile)
Coefficiente di temperatura	[1/K]	≤ ± 0,008°
Misurazione dinamica		
Precisione	[°]	± 0,5
Misurazione statica		
Precisione	[°]	± 0,3
Interfacce		
Interfaccia di comunicazione		CAN
Numero delle interfacce CAN		1
Impedenza di terminazione		si; (interno ; parametrizzabile)
CAN		
Protocollo		CANopen
Impostazioni di fabbrica		velocità di trasmissione: 125 kBit/s ID node: 10
Versione		CiA DS301 V4.2.0; DSP-410 V2.0.0; CiA 306 V1.3.0
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-40...85
Grado di protezione		IP 67; IP 68; IP 69K
Test / Certificazioni		
EMC		DIN EN 61000-6-2
		DIN EN 61000-6-4
Resistenza agli urti		DIN EN 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni		DIN EN 60068-2-6
MTTF	[anni]	260
Dati meccanici		
Peso	[g]	198
Dimensioni	[mm]	27 x 59 x 105,3
Materiali		Corpo: alluminio pressofuso nero; resina: resina poliuretana
Posizione di montaggio		orizzontale
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Preoperational Mode	1 x LED, verde
	Operational Mode	1 x LED, verde lampeggia
	Errore	1 x LED, rosso

# JD2110



## Sensore d'inclinazione

INC-M2M180C-1-KG/US-H

### Accessori


Fornitura Cappuccio: 1

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

### Collegamento elettrico - CAN-In


Connettore: 1 x M12; codifica: A



1	CAN Schermatura
2	+ UB
3	CAN_GND
4	CAN_H
5	CAN_L

### diagrammi e curve

direzione di misurazione e  
montaggio



posizione di montaggio orizzontale / rotazione intorno agli assi x e y