


# KI6003



## Sensore capacitivo

KI-3250NFNKG/PLI2P/IO/10M/PUR



- 1 LED giallo Stato di commutazione
- 2 LED verde segnale
- 3 Potenziometro Distanza di commutazione
- 4 Potenziometro Funzione di commutazione



### Caratteristiche del prodotto

Modello elettrico	NPN
Funzione uscita	NO / NC; (selezionabile)
Distanza di commutazione [mm]	0,5...40
Interfaccia di comunicazione	IO-Link
Corpo	Tipo filettato
Dimensioni [mm]	M30 x 1,5 / L = 92

### Applicazione

Particolarità	Aiuto alla regolazione
Temperatura del fluido [°C]	-25...110

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Corrente assorbita [mA]	< 22
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si

### Uscite

Modello elettrico	NPN
Funzione uscita	NO / NC; (selezionabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	200
Frequenza di commutazione DC [Hz]	30
Protezione da cortocircuito	si
Resistente a sovraccarico	si

### Campo di rilevamento

Distanza di commutazione [mm]	0,5...40
-------------------------------	----------

# KI6003



## Sensore capacitivo

KI-3250NFNKG/PLI2P/IO/10M/PUR

Distanza di commutazione impostabile		si
Impostazione di fabbrica distanza di commutazione [mm]		25
Distanza di commutazione reale Sr [mm]		25 ± 10 %

### Precisione / Deriva

Isteresi [% di Sr]		1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr]		-10...10

### Interfacce

Interfaccia di comunicazione		IO-Link
Tipo di trasmissione		COM2 (38,4 kBaud)
Versione IO-Link		1.1
Standard SDCI		IEC 61131-9
Profili		Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
Classe richiesta per porta master		A
Funzioni IO-Link (acicliche)		Tag specifico per l'applicazione; contatore delle ore operative; NO / NC (configurabile); PNP / NPN (parametrierbar); Regolazione del punto di commutazione; Isteresi

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]		-25...80
Grado di protezione		IP 65; IP 67; IP 69K

### Test / Certificazioni

EMC	EN 61000-4-2	30 kV AD / 4 kV CD
	EN 61000-4-3	10 V/m
	EN 61000-4-4	2 kV
	EN 61000-4-6	10 V
	EN 55011	Classe B
Resistenza a vibrazione	DIN EN 60947-5-2	1 mm di ampiezza, durata della vibrazione 5 min., 30 min. per ogni asse con risonanza oppure 55 Hz
Resistenza agli urti	DIN EN 60947-5-2	30 g 6 shock / 11 ms semisinusoidali (x, y, z)
Certificazione UL	Ta	-25...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Tensione di alimentazione	Limited Voltage/Current
	Numero di certificazione UL	D002
	Numero file UL	E174191

### Dati meccanici

Peso [g]		278
Corpo		Tipo filettato
Montaggio		montaggio non schermato
Dimensioni [mm]		M30 x 1,5 / L = 92
Definizione filettatura		M30 x 1,5
Materiali		PBT; PC; POM

# KI6003



## Sensore capacitivo

KI-3250NFNKG/PLI2P/IO/10M/PUR

### Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
	aiuto alla regolazione	12 x LED, verde
Aiuto alla regolazione		si

### Accessori

Fornitura	dadi di fissaggio: 2
-----------	----------------------


### Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

### Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR, Ø 4 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Collegamento



	Colori dei fili conduttori
BN	marrone
BK	nero
BU	blu