




Fotocellula reflex

OER-V/OET-V



Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce infrarossa
Corpo	Tipo filettato

Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula reflex
----------------------------	--------------------

Dati elettrici

Collegamento ad amplificatori switching	si
Amplificatori	Collegamento ad amplificatori switching OV5012, OV0010
Classe di isolamento	III
Tipo di luce	luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm]	950

Uscite

Protezione da cortocircuito	no
Resistente a sovraccarico	no

Campo di rilevamento

Portata su catarifrangente [m]	0,03...0,2; (Catarifrangente Ø 80 E20005)
Portata [mm]	< 15; (carta bianca 200 x 200 mm)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	0...70
Grado di protezione	IP 67


Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [anni]	5623

**Fotocellula reflex**

OER-V/OET-V

Dati meccanici	
Peso [g]	72
Corpo	Tipo filettato
Dimensioni [mm]	M8 x 1
Definizione filettatura	M8 x 1
Materiali	ottone nichelato
Accessori	
Fornitura	dadi di fissaggio: 2
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo
Collegamento elettrico	
Cavo: 2 m; 2 x 0,14 mm ²	
Collegamento	



1 = emettitore
 2 = ricevitore
 Colori dei fili conduttori :
 RD = rosso
 WH = bianco
 screen = schermo