



Fotocellula a riflessione diretta

OPT-FNKG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: OA5108

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

No scale drawing available

Caratteristiche del prodotto

Corpo	parallelepipedo
-------	-----------------

Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta
----------------------------	-----------------------------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...55 DC
---------------------------	------------

Corrente assorbita [mA]	12; ((24 V))
-------------------------	--------------

Classe di isolamento	II
----------------------	----

Protezione da inversione di polarità	si
--------------------------------------	----

Uscite

Modello elettrico	NPN
-------------------	-----

Funzione uscita	commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile)
-----------------	--

Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	7,5
---	-----

Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	250
---	-----

Frequenza di commutazione DC [Hz]	80
-----------------------------------	----

Protezione da cortocircuito	si
-----------------------------	----

Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi
-------------------------------------	------------

Resistente a sovraccarico	si
---------------------------	----



Fotocellula a riflessione diretta

OPT-FNKG

Campo di rilevamento		
Portata	[mm]	< 1300; (carta bianca 200 x 200 mm)
Portata impostabile		si
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado di protezione		IP 65
Test / Certificazioni		
EMC	EN 60947-5-2	
Dati meccanici		
Corpo		parallelepipedo
Dimensioni	[mm]	86 x 28 x 142
Materiali		PPO modificato
Materiale lente		vetro
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Morsetti: ...1,5 mm²		
Collegamento		

