


Sensore di temperatura ad infrarossi

OWL-7506-ABOA

Articolo in corso di dismissione

Articoli alternativi: TW7001 + E35065

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Caratteristiche del prodotto

Corpo	cilindrico
-------	------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	20...250 AC/DC
Protetto da inversione di polarità	no

Uscite

Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	10,5
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V]	10,5
Corrente di carico minima [mA]	15
Max. corrente residua [mA]	7
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA]	200; (250 (...50 °C))
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	50
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Frequenza di commutazione AC [Hz]	20



Sensore di temperatura ad infrarossi

OWL-7506-ABOA

Frequenza di commutazione [Hz]	25
DC	
Resistente a cortocircuito	no
Resistente a sovraccarico	no

Campo di rilevamento

Campo di rilevamento isteresi [%]	1...15
-----------------------------------	--------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-20...60
Grado di protezione	IP 65

Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Classe B

Dati meccanici

Corpo	cilindrico
Dimensioni [mm]	Ø 58 / L = 200
Materiali	Corpo: ottone con rivestimento in bronzo bianco
Materiale lente	vetro

Elementi di indicazione e comando


Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
-------------	-----------------------	-----------------

Osservazioni

Osservazioni	Raccomandazione: dopo un cortocircuito verificare il funzionamento sicuro del sensore.
Note	Articolo in corso di dismissione
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x 7/8"





Sensore di temperatura ad infrarossi

OWL-7506-ABOA

Collegamento



Nota : fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1 ≤ 2 A rapido