

Encoder incrementale con albero cavo

RO-2048-I05/N11

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Caratteristiche del prodotto

Risoluzione	2048 linee
Versione albero	albero cavo continuo
Diametro albero [mm]	10

Dati elettrici

Tolleranza della tensione di esercizio [%]	10
Tensione di esercizio [V]	5 DC
Corrente assorbita [mA]	< 150

Uscite

Modello elettrico	TTL
Capacità di corrente per uscita [mA]	20
Frequenza di commutazione [kHz]	300
Spostamento di fase A e B [°]	90

Campo di misura/regolazione

Risoluzione	2048 linee
-------------	------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-30...100
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%]	98
Grado di protezione	IP 64; (lato corpo: IP 66; lato albero: IP 64)

Test / Certificazioni

Resistenza agli urti	200 g
Resistenza alle vibrazioni	30 g



Encoder incrementale con albero cavo

RO-2048-I05/N11

Dati meccanici		
Peso	[g]	460
Dimensioni	[mm]	Ø 58 / L = 54,4
Materiali		alluminio
Max. velocità di rotazione meccanica	[U/min]	12000; (usando entrambi gli anelli di serraggio dell'albero)
Max. coppia di serraggio iniziale	[Nm]	2,5
Temperatura di riferimento coppia di serraggio	[°C]	20
Versione albero		albero cavo continuo
Diametro albero	[mm]	10
Accoppiamento albero		H7
Materiale albero		acciaio inossidabile
Profondità di montaggio dell'albero	[mm]	10
Max. spostamento assiale dell'albero	[mm]	1; (max. sfasamento radiale: ± 0,05 mm)


Collegamento elettrico

Cavo: 1 m, PUR; radiale, utilizzabile anche assiale

marrone	A
verde	A invertito
grigio	B
rosa	B invertito
rosso	Indice 0
nero	Indice 0 invertito
blu	L+ Sensore
bianco	0V Sensore
marrone / verde	L+ (Up)
bianco / verde	0V (Un)
viola	anomalia invertito
schermo	Corpo

diagrammi e curve

Diagramma degli impulsi



rotazione in senso orario (visto sull'albero)