ST3610

Flussostato

SCN12ABAFPKG/PH

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: SI5000 + E40127

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Caratteristiche del prodotto		
Numero totale di ingressi e uscite		Numero delle uscite digitali: 1
Raccordo a processo		1/2" NPT
Applicazione		
Fluidi		Liquidi
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Resistenza a pressione	[bar]	30
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	20...36 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 45
Protezione da inversione di polarità		si
Tempo di ritardo disponibilità	[s]	< 20
Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite		Numero delle uscite digitali: 1
Uscite		
Numero totale uscite		1
Segnale di uscita		segnale di commutazione
Modello elettrico		PNP

ST3610

Flussostato

SCN12ABAFPKG/PH

Numero delle uscite digitali			1
Funzione uscita			NO / NC; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC	[V]		2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]		400
Protezione da cortocircuito			si
Tipo di protezione da cortocircuito			ad impulsi
Resistente a sovraccarico			si
Campo di misura/regolazione			
Intervallo di regolazione	[cm/s]		3...300
Massima sensibilità	[cm/s]		3...60
Precisione / Deriva			
Gradiente di temperatura	[K/min]		15
Tempi di reazione			
Tempo di risposta	[s]		1...10
Software / Programmazione			
Taratura del punto di commutazione			Potenziometro
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]		-20...80
Grado di protezione			IP 67
Dati meccanici			
Materiali			PBT-GF20
Materiali a contatto con il fluido			1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Raccordo a processo			1/2" NPT
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Commutazione	11 x LED
Osservazioni			
Quantità			1 pezzo

ST3610

Flussostato

SCN12ABAFPKG/PH

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Collegamento





	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BU =	blu
BK =	nero