



Certificato di calibrazione ISO per sensori di flusso

ISO KALIBRIERUNG SM ATM GERÄTE

Werkskalibrierschein
Factory calibration certificate

Messumformer-Typ:

transmitter type:

Serien-Nr.:

serial no.:

Messbereich:

temperature range:

Ausgangssignal:

output:

Genauigkeit:

accuracy:

Kalibrierdatum:

date of calibration:

Auftragsnummer:

job no.:

Referenzgerät:

reference unit:

Prüfnormal, Temperatur:

testing device, temperature:

Serien-Nr.:

serial no.:

PTB-Zertifikat:

PTB certificate:

Umgebungstemperatur:

ambient temperature:

Die Kalibrierung erfolgt bei der angegebenen Umgebungstemperatur am oben "Schwarzen Fluid" mit einem Referenz-Flussmesser als Vergleichsmittel in Abhängigkeit der oben angegebenen Temperatur-Standard auf Basis der PTB 90.

The calibration was carried out at the specified temperature of the "black fluid" with a reference unit as comparison against the reference temperature standard of PTB 90.

Die Angaben zur Messgenauigkeit sind nur gültig, wenn die Messumformer und deren Kalibrierungsgenauigkeit gemäß der Kalibrierung, die Messwerte beziehen sich auf einen abgemessenen Testdurchsatz von 100 %.

The specified accuracy is only valid if the accuracy of the measurement unit and the unit under test during the calibration. The measured value applies to the specified flow rate of 100 %.

Die genaue gen. Festlegung, dass oben gemessene Messumformer, unter Beachtung eines nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifizierten ISO Systems, gültig kalibriert und auf nationale Standards rückführbar ist.

The precise gen. definition that the above mentioned measuring unit, following a DIN EN ISO 9001:2008, is also calibrated and can be traced back to national standards.

Wichtig: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Important: This certificate was automatically created and is valid without signature.

For more info: www.ifm.com

Applicazione	
Modello	per SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x, SM8x3x
Dati meccanici	
Peso	[g] 33,17
Osservazioni	
Osservazioni	Il certificato di calibrazione deve essere ordinato in combinazione con un dispositivo. Viene fornito il dispositivo corrispondente con il certificato di calibrazione. Il certificato di calibrazione è in due lingue (tedesco/inglese). La ricalibratura o ordini successivi sono possibili solo se il dispositivo viene restituito in condizioni pulite, senza adattamenti (stato di consegna) e accompagnato da una dichiarazione di decontaminazione compilata. Nella versione online della scheda tecnica è salvato un modello di certificato alla voce "Download".