




1 シーリング(パッキン)



製品特性

入力数 / 出力数	アナログ出力: 1		
プロセス接続	接圧部 G 1/4 おすねじ (DIN EN ISO 1179-2), めすねじ:M5		
アプリケーション			
特長	金メッキ接点		
アプリケーション	工業用アプリケーション		
媒体	液体及び気体		
媒体温度	[°C] -25～90, (ご要望により対応: -40～90 °C)		
最小破壊圧力	[MPa] 3		
最大許容圧力	4000 mbar	1606 inH2O	400 kPa
最大許容圧力	[MPa] 0.4		
圧力タイプ	ゲージ圧		

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 9.6~32		
絶縁抵抗 [MΩ]	100, (DC 500 V)		
保護クラス	III		
逆接続保護	有		

入力 / 出力

入力数 / 出力数	アナログ出力: 1		
出力			
最大出力数	1		
出力信号	アナログ信号		
アナログ出力	1		
電流出力	[mA]	4～20	



圧力センサ セラミック測定セル

PA-,10BRBG14-A-ZVG/US/ IV

最大負荷	[Ω]	720, (U _b = 24 V, (U _b - 9.6 V) / 20 mA)
過負荷保護回路		有
測定範囲 / 設定範囲		
測定範囲	[MPa]	0~0.01
精度 / 誤差		
繰返し精度	[スパンに対する%]	< 0.2, (温度変化 < 10 K の場合)
総合精度	[スパンに対する%]	< ± 0.5 (BFSL) / < ± 1 (LS), (BFSL = Best Fit Straight Line (最良適合直線), LS = 限界値設定)
長期安定性	[スパンに対する%]	< ± 0.1, (6ヶ月毎)
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差	[% / 10 K]	< ± 0.5, (0~80 °C)
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差	[% / 10 K]	< ± 0.5, (0~80 °C)
応答時間		
アナログ出力の応答時間	[ms]	3
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~80
保存温度	[°C]	-40~100
保護構造		IP 68, (水深1m(水圧10kPa)で7日間の水没耐性)
試験 / 認証		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 高周波放射	30 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V
	放射妨害波耐性	EU自動車指令2004/104/ECによる
	CISPR 25	
	ノイズ耐性	EU自動車指令2004/104/ECによる
	ISO 11452-2 高周波放射	100 V/m
	ISO 7637-2 pulse	厳しさレベル 4
	DIN EN 60068-2-27	50 (x 9.81 m/s ²) (11 ms)
衝撃耐性	DIN EN 61373	カテゴリ 3
振動耐性	DIN EN 60068-2-6	20 (x 9.81 m/s ²) (10~2000 Hz)
	DIN EN 61373	カテゴリ 2
MTTF	[年]	555
圧力機器指令		健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。
鉄道アプリケーション	DIN EN 50155 / IEC 60571	Klasse T3, C1, S1
機械的仕様		
重量	[g]	215.5
材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L), FKM , PA, EPDM/X
媒体接触部の材質		ステンレス 1.4305 (SUS303), セラミック, シーリング(パッキン): FKM
最小スイッチング回数		1億回
締付トルク	[Nm]	25~35, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)
プロセス接続		接圧部 G 1/4 おすねじ (DIN EN ISO 1179-2), めすねじ:M5



圧力センサ セラミック測定セル

PA-,10BRBG14-A-ZVG/US/ IV

リストラクタ素子内蔵	無し (後付け可能)
------------	------------

備考

梱包数	1 個
-----	-----


認証	表示機能はありません。仕様についてはSI単位での標記をご参考願います。
----	-------------------------------------

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ



接続



OUT	アナログ出力 DIN EN 60947-5-2規格による色
BN =	芯線色: 茶
WH =	白