

ZZ0816



RFID入出庫登録システム

Gate Solution Master package - sensor



アプリケーション		
仕様		Master-Package mit Laser-Reflexlichtschranke
無線認証		EU/RED
無線認証について		無線認証 RFID診断ユニットDTE830 無線機器指令(RED) 2014/53/EUの適用国リストは「ドキュメントとダウンロード」よりご確認ください。
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 20~30
機械的仕様		
重量	[g]	23000



RFID入出庫登録システム

Gate Solution Master package - sensor

アクセサリ	
付属品	edgeController für UHF-Gate-Solution: 1, ZZ1124 中間ケーブル: 1, E70450 RFID UHF診断ユニット: 1, DTE830 RFID UHFアンテナ: 4, ANT860 中間ケーブル: 4, E80332 Ethernetスイッチ: 1, AL3050 IO-Linkマスタ: 1, AL1122 レーザー光ミラー反射型: 2, OGP700 ミラー反射型センサ用反射ミラー: 2, E20722 5セグメントシグナルタワー: 1, DV2510 中間ケーブル: 3, EVC108 電源: 1, DN4012 コネクタ(ソケット): 4, EVC003 コネクタ(ソケット): 1, E12166 コネクタ(ソケット): 1, E12492 中間ケーブル: 3, E21137 アダプタケーブル: 1, E80412
アクセサリ(別売り)	3Dセンサ付拡張パッケージ, ZZ0815 ミラー反射型レーザーセンサ付拡張パッケージ, ZZ0817
備考	
備考	本製品はアプリケーションパッケージ用にプログラム設定済です。 ミラー反射型センサによる移動方向検知
梱包数	1 個