



제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC2709

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

No scale drawing available



전기적 데이터

동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
전류소모	[mA]	< 250
최대 전류 부하 합계	[A]	0,2

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 4; 디지털 출력 수: 4
--------------	--------------------------

입력

디지털 입력 수	4; (양방향성)
디지털 입력의 입력 회로	PNP
입력의 센서 공급	AS-i
전압 공급	[V] 15...29
입력 전류 높음	[mA] > 3
입력 전류 낮음	[mA] < 1,5
스위칭 레벨 높음	[V] > 10
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력	yes

출력

전기적 디자인	PNP
디지털 출력 수	4
회로	PNP
각각의 출력에 대한 전기 적재 력	[mA] 50

AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

CabinetModule 4DI 4DO T PW

쇼트 방지		yes
갈바니 전류의 접속상태 분리		yes
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 00
테스트 / 인증서		
EMC	EN 50295	
AS-i 특성값		
AS-i-프로필		S-7.0
AS-i I/O 구성	[hex]	7
AS-i ID 코드	[hex]	0
기계적 데이터		
마운팅 타입	Klöckner-Möller-하우징 RMQ16: I 8에 설치	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	LED, 녹색
	쇼트	LED, 적색
비고		
비고	다음 사항의 어느것도 외부 포텐셜에 접속되면 안됩니다:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	연결은 AS-i 케이블과 전기적으로 연결됩니다.	
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
연결부		

