




제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	5
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M18 x 1 / L = 70

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점
----------	-------------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	< 10; (24 V)
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	200
스위칭 주파수 DC [Hz]	500
쇼트방지	yes
과부하 방지	yes

범위

검출간격 [mm]	5
실제 감지범위 Sr [mm]	5 ± 10 %
작업거리 [mm]	0...4,05

정확성 / 편차

교정 계수	금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스 [Sr 의 %]	3...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %]	-10...10

유도형 근접센서

IGK3005-BPKG/US-104

작동 조건				
주변온도	[°C]	-25...80		
보호등급		IP 67		
테스트 / 인증서				
EMC		EN 55011		B 등급
MTTF	[년 (해)]	1083		
임베디드 소프트웨어 포함됨		아니오		
기계적 데이터				
무게	[g]	51,7		
하우징		나선형 흡이 파여진 형태		
설치방식		매립형으로 설치 가능함		
크기	[mm]	M18 x 1 / L = 70		
스레드 지정		M18 x 1		
재질		하우징: 황동 흰색 청동 코팅; 감지면: PBT 주황색; LED 윈도우: PEI; 잠금 너트: 황동 흰색 청동 코팅		
디스플레이 / 작동 요소				
디스플레이		스위칭 상태	4 x LED, 황색	
액세서리				
구성 부품		잠금 너트: 2		
비고				
포장당		1 갯수		
전기적 연결 - 플러그				

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함



연결부

