


투과형 센서 투광기

OMS-000W/LS-500



수신부가 하단부에 위치해 있음
렌즈 상단부에 투광기 있음



제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	정사각형

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

주파수 AC	[Hz]	47...63
동작 전압	[V]	24...240 AC/DC
최대 전원 소모	[VA]	6
보호 클래스		II
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880
Typ. 수명	[h]	100000
서비스 수명 기준 온도	[°C]	25

출력

쇼트방지	아니오
------	-----


범위

투광기 / 수광기		투광기
감지범위	[m]	< 50
레인지 조정가능		아니오
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	320
라이트 스폿 직경 포함		감지범위



투과형 센서 투광기

OMS-000W/LS-500

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...40
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	187,787
하우징		정사각형
크기	[mm]	73 x 45 x 49
재질		ABS 강화된 유리 화이버
렌즈 재질		PMMA
렌즈 정렬		측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
커넥터: 1 x 7/8"; 코딩: A; 잠금: 알루미늄, 무색 알루미늄으로 도금함		
		
연결부		
