



Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2709

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

No scale drawing available



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 250
Courant de sortie total	[A]	0,2

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 4; Nombre des sorties TOR: 4
-------------------------------	--

Entrées

Nombre des entrées TOR	4; (bidirectionnel)
Technologie des entrées TOR	PNP
Alimentation capteurs, entrées	AS-i
Alimentation en tension	[V] 15...29
Courant d'entrée niveau haut	[mA] > 3
Courant d'entrée niveau bas	[mA] < 1,5
Niveau du signal logique haut	[V] > 10
Protection courts-circuits des entrées TOR	oui

Sorties

Technologie	PNP
Nombre des sorties TOR	4
Technologie	PNP



Module d'armoire AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO T PW

Courant max. par sortie	[mA]	50
Résistance courts-circuits		oui
Séparation galvanique		oui

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...60
Indice de protection		IP 00

Tests / homologations

CEM	EN 50295	
-----	----------	--

Classification AS-i

Profil AS-i		S-7.0
Configuration E/S AS-i	[hex]	7
Code ID AS-i	[hex]	0

Données mécaniques

Type de montage	montage dans boîtier Klöckner-Möller RMQ16 : I 8	
-----------------	--	--

Afficheurs / éléments de service

Indication	fonctionnement	LED, vert
	court-circuit	LED, rouge

Remarques

Remarques	Aucune des connexions suivantes ne doit être raccordée à un potentiel externe :	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Les connexions sont raccordées galvaniquement au câble AS-i.	
Unité d'emballage	1 pièces	

Raccordement électrique

Raccordement

