AC2012

Module à bouton lumineux AS-Interface

Moduloberteil aktiv,

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



1 étiquette
2 bouton-poussoir / LED bleu
3 bouton-poussoir / LED bleu

CE

Données électriques						
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC				
Consommation	[mA]	< 55				
Sorties						
Technologie		AS-i				
Conditions d'utilisation						
Température ambiante	[°C]	-25...60				
Indice de protection		IP 67				
Tests / homologations						
CEM		EN 50295				
Classification AS-i						
Profil AS-i		S-3.F				
Configuration E/S AS-i	[hex]	3				
Code ID AS-i	[hex]	F				
Affectation des bits de données		bit de données	D0	D1	D2	D3
		bouton-poussoir	2	1	-	-
		LED	-	-	2	1
Données mécaniques						
Type de montage		Interface AS-i pour les embases de câblage pour câble plat ou presse-étoupe				
Matières		PBT				

AC2012

Module à bouton lumineux AS-Interface

Moduloberteil aktiv,

Remarques	
Remarques	Les boutons (EAO gamme de fabrication 84) garantissent une protection contre le contact non intentionnel.
	Le boîtier et les boutons peuvent être étiquetés.
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique
par embrochage dans l'embase, FK / PG: