DF1208

Disjoncteur électronique

Fuse/Standard/24VDC/8A



1 étiquette
2 bouton-poussoir activé / désactivé / reset LED d'état 1
3 borne push-in Sortie 1

Données électriques			
Tension d'alimentation	[V]	selon TBTS/TBTP	
Tension nominale DC	[V]	24	
Tension d'entrée DC	[V]	18...30	
Classe de protection		III	
Immunité aux coupures secteur (tension nominale 24 V DC)	[ms]	10	
Courant de repos	[mA]	5	
Nombre de voies		1	
Courant nominal	[A]	8	
Courant nominal (Fail Safe Element)	[A]	8	
Sorties			
Capacité de charge totale	[mF]	20	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...60	
Température de stockage	[°C]	-40...70	
Indice de protection		IP 20; (face frontale)	
Degré de pollution		2	
Tests / homologations			
CEM		EN 61000-6-3	émission
		EN 61000-6-2	immunité aux parasites
Données mécaniques			
Poids	[g]	67	

DF1208

Disjoncteur électronique

Fuse/Standard/24VDC/8A

Dimensions [mm]	80 x 12,5 x 98,5	

Afficheurs / éléments de service

Indication	état	1 x LED, rouge / vert / orange
Eléments de service	1 x	bouton-poussoir

Raccordement électrique

bornes push-in:

levier de contact/listeau de contact:

Raccordement



Diagrammes et courbes

caractéristique de sortie



courbe caractéristique temps/courant