# E20822

## Fibres optiques système réflexion directe

FT-50-V-V-M5/16




| | | |
|---|---|---|
| **Application** | | |
| Principe de fonctionnement | | Système réflexion directe |
| **Zone de détection** | | |
| Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | | OBF; ODF; OMF |
| OBF | | |
| Portée des fibres optiques | [mm] | 150 |
| ODF | | |
| Portée des fibres optiques | [mm] | 1 |
| OMF | | |
| Portée des fibres optiques | [mm] | 175 |
| **Conditions d'utilisation** | | |
| Température ambiante | [°C] | -58...315 |
| **Données mécaniques** | | |
| Poids | [g] | 126,5 |
| Type tête de détection | | droit |
| Longueur totale | [mm] | 900 |
| Rayon de courbure minimum | [mm] | 19 |
| Disposition des fibres | | ◐ |
| Matière des fibres optiques | | verre |

# E20822

## Fibres optiques système réflexion directe

FT-50-V-V-M5/16

| | |
|---|---|
| Matière de la tête des fibres optiques | inox (1.4305/303) |
| Matière de la gaine des fibres optiques | inox (1.4305/303) |
| **Accessoires** | |
| Fourniture | écrous hexagonaux: 2 |
| | bagues de serrage: 2 |
| | Joints toriques: 2 |
| **Remarques** | |
| Unité d'emballage | 1 pièces |