

Bouton lumineux capacitif

KTMBF-ERGBPKG/US/0,3M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: KT6301

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Dimensions [mm]	Ø 32 / L = 31

Application

Principe de fonctionnement	bistable
----------------------------	----------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	12...30 DC
Consommation [mA]	30
Classe de protection	III
Protection inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité max. [ms]	500

Sorties

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	200
Protection courts-circuits	oui
Protection surcharges	oui

Temps de réponse

Temps de réponse [ms]	35
-----------------------	----

KT5351



Bouton lumineux capacitif

KTMBF-ERGBPKG/US/0,3M

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Indice de protection		IP 65; IP 67; IP 69K; (face frontale)
Données mécaniques		
Poids	[g]	78,5
Dimensions	[mm]	Ø 32 / L = 31
Matières		boîtier: inox (1.4404 / 316L); face active: PA Grilamid TR 90UV
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, vert
	Fonction	1 x LED, rouge à piloter
Accessoires		
Fourniture	écrous de fixation:	1
	joint:	1
Accessoires en option		Disque symbole
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique - connecteur		
Câble: 0,3 m, PUR		
Connecteur: 1 x M12; codage: A		



Raccordement

