

MKT3000-ANKG/AS

Technical drawing of the LED module showing front and side views with dimensions.

Front View (Top):

- Overall width: 13,5
- Overall height: 13,5
- Mounting hole: M8x1
- Internal width: 10
- Internal height: 1
- Bottom mounting hole: 1

Side View (Bottom):

- Overall width: 14,3
- Overall height: 26
- Mounting hole: M8x1
- Internal width: 7
- Internal height: 13
- Bottom mounting hole: M3
- LED location: LED
- Bottom mounting hole: 1,8

CE

Technologie	NPN
Fonction de sortie	normalement ouvert
Dimensions [mm]	14 x 12 x 26

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 10
Protection inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité max.	[ms]	2

Technologie	NPN
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	300
Fréquence de commutation DC [Hz]	5000



Détecteur pour vérins à rainure en T

MKT3000-ANKG/AS

Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Zone de détection

Sensibilité magnétique [mT]	2
Vitesse de passage [m/s]	< 5

Exactitude / déviations

Hystérésis [mm]	1
Répétabilité [mm]	0,1

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...75
Indice de protection	IP 67

Tests / homologations

CEM	EN 60947-5-2
Tenue aux chocs et aux vibrations	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Données mécaniques

Face active	frontal
Type de vérin	vérins à fente trapézoïdale
Dimensions [mm]	14 x 12 x 26
Matières	aluminium; plastique

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------	----------------

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M8; codage: A



Détecteur pour vérins à rainure en T

MKT3000-ANKG/AS

Raccordement

