OA0116

Système réflex

OAP-FKOA/VRG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: OA0106

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !





1 sélecteur et potentiomètre derrière le capot de protection
photorécepteur derrière la lentille supérieure
emetteur derrière la lentille inférieure

Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière rouge
Boîtier		rectangulaire
Application		
Caractéristique spécifique		filtre de polarisation
Principe de fonctionnement		Système réflex
Données électriques		
Fréquence AC	[Hz]	47...63
Tension d'alimentation	[V]	20...250 AC/DC
Consommation de puissance max.	[VA]	2
Classe de protection		II
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	660
Sorties		
Technologie		relais
Fonction de sortie		éclairement / obscurcissement; (paramétrage)

OA0116

Système réflex

OAP-FKOA/VRG

Pouvoir de coupure		250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W	
Fréquence de commutation AC	[Hz]	10	
Fréquence de commutation DC	[Hz]	10	
Protection courts-circuits		non	
Protection surcharges		non	
Zone de détection			
Portée	[m]	< 8	
Portée réglable		oui	
Filtre de polarisation		oui	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...60	
Indice de protection		IP 65	
Tests / homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
		EN 55011	classe B
Données mécaniques			
Boîtier		rectangulaire	
Dimensions	[mm]	90 x 30 x 70	
Matières		PPO modifié	
Matière lentille		PMMA	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		état de commutation	1 x LED, jaune
		fonctionnement	1 x LED, vert
		Fonction	1 x LED, rouge
Accessoires			
Fourniture		Equerre de fixation	
		tournevis	
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	

OA0116

Système réflex

OAP-FKOA/VRG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...1,5 mm²

Raccordement